

原装美国 福禄克FLUKE F322 数字钳形表 假一罚十 质保两年

产品名称	原装美国 福禄克FLUKE F322 数字钳形表 假一罚十 质保两年
公司名称	无锡安耐斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字钳型表 品牌:Fluke/福禄克
公司地址	无锡市崇安区广瑞路555号宝锡大厦3号楼508室
联系电话	86-051082031582 18912368040

产品详情

大功能、小体积 fluke 321 和 322 专门设计用来探测负载电流、交流电压的有无，以及电路、开关设备、保险丝和触点的通断。这些小而坚固的钳表非常适合于在拥挤的电缆井中测量高达 40a 的电流。fluke 322 还提供了偏移直流电压测量功能，并在负荷小于 40a 时具有更高的分辨率。

这些经济的仪表具有紧凑的结构，但却功能强大：尺寸更小，适合于狭窄的地方 1.8% 基本准确度的精密测量分辨率达 0.01a 和 0.1 v 400a 的交流电流测量 600 v 的交流电压测量 600 v 的交流电流测量（仅限 322 型）400 的电阻测量通断测量电池低电量指示显示保持功能两年质保
安全一致性

所有输入的保护等级为 en61010-1, 600 v cat iii, ul、csa 和 t ü v 认证。

技术指标	
直流电压	量程：0 - 400 v (仅限 322 型) 分辨率：0.1 v 量程：0 - 600 v (仅限 322 型) 分辨率：1 v 准确度：1% ± 5 个字
交流电压	量程：0 - 400 v 分辨率：0.1 v 量程：0 - 600 v 分辨率：1 v 准确度：1.2% ± 5 个字 (50 - 400 hz) 交流响应：平均

交流电流	量程： 分辨率： 量程： 分辨率： 准确度： 准确度： 交流响应：	0 - 400 a 0.1 a 0 - 40 a (仅限 322 型) 0.01 a 1.8% ± 5 个字 (50 - 60 hz) 3.0% ± 5 个字 (60 - 400 hz) 平均
电阻	量程： 分辨率： 准确度：	0 - 400 0.1 1% ± 5 个字
连续性		<= 30

环境参数：	
工作温度	-10 ° c 至 +50 ° c
储存温度	-30 ° c 至 +60 ° c
运行海拔高度	2,000 米
温度降级	当高于 28 ° c 或低于 18 ° c 时，每 ° c 增加 (0.1 × 规定的准确度)

安全技术参数	
安全等级	iec 1010-2-032, 600v cat iii

机械和一般参数	
尺寸	190 x 63 x 35 mm
重量	230 g
保修期	两年
电池寿命	100 小时，典型值(2 节aaa型号 碳化锌电池)
开度	25 mm

型号名称	描述
fluke 321	钳表 所有型号均包括： (2) aaa 型碱性电池说明卡片安全信息表软携包测试线
fluke 322	钳表

测试线，探头和线夹
tl223
机套和挂件
mc6/50

本产品的加工定制是是，类型是数字钳型表，品牌是Fluke/福禄克，型号是F322，测量电压范围是0-400（V），测量电流范围是0-400（A），测量电阻范围是0-400（ ），外形尺寸是20（mm），重量是1（kg），规格是F322