

CuCr1Zr铬锆铜板

产品名称	CuCr1Zr铬锆铜板
公司名称	深圳市龙兴金属材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	龙兴:高端厂家 CuCr1Zr:铜套 铜板 铜棒
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂
联系电话	0755-84288239 13417333587

产品详情

CuCr1Zr铬锆铜美标CuCr1Zr国标CuCr1Zr

CuCr1Zr铬锆铜合金 CuCr1Zr铬锆铜板 按要求尺寸定做，20年生产经验，品质

材料特性：

铬锆铜有良好的导电性，导热性，硬度高，耐磨抗爆，抗裂性以及软化温度高，焊接时电极损耗少，焊接速度快，焊接总成本低，适合作为熔接焊机的电极有关管件，但对电镀工件表现一般。

典型应用：

电器领域、汽车领域，如开关和继电器、触点、连接器、端子、电器行业的零部件、冲压件、半导体元件等。

铬锆铜牌号有良好的导电性，导热性，硬度高，耐磨抗爆，抗裂性以及软化温度高，

焊接时电极损耗少，焊接速度快，焊接总成本低，适合作为熔接焊机的电极有关管件，但对电镀工件表现一般。

其主要牌号有;CuCr1Zr，ASTM CuCr1Zr C18200 c18500

应用：此产品广泛应用于汽车、摩托车、制桶(罐)等机械制造工业的焊接、导电嘴、

开关触头、模具块、焊机辅助装置用各种物料。

品质要求：

1.电导率测量用涡流电导仪，测三点取平均值 44MS/M

2.硬度以洛氏硬度标准，取三点取平均值 78HRB

3.软化温度实验，炉温 550 保持两小时后，淬水冷却后与原始硬度比较不能降低15%以上

物理指标：硬度: >75HRB,电导率：>75%IACS，软化温度：550