

防爆防静电除尘滤筒

产品名称	防爆防静电除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	145.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

防爆防静电除尘滤筒

防爆防静电除尘滤筒：滤筒型号：防静电除尘滤芯 定重（g/m²）：240防静电除尘滤芯
厚度（mm）：0.6透心胸（l/m²·s）：180防静电除尘滤芯 过滤效率%：99.90后处理：防静电除尘滤芯
抗静电铝膜处理 特点：防静电除尘滤芯 具有抗静电跳火，防爆作用。强度：
纵向（N/5cm）：800横向（N/5cm）：600注：防静电除尘滤芯 防静电除尘滤芯
透心胸是 P=200Pa时测得。 防静电除尘滤芯 过滤效率是用325目滑石粉作试验粉尘（JB/T
10341-2002）。 防静电除尘滤芯 防油、防水、防污处理是在滤材纤维上笼盖一层氟树脂使滤材具有抗
油水及抗污功能，粉尘不易粘附，清灰更轻易。 防静电除尘滤芯
抗静电铝膜处理是在滤材表面笼盖一层极薄导电透气的金属铝涂层，避免静电跳火，起到防爆作用。
防静电除尘滤芯使用注意事项：1、使用前检查线路是否畅通。
2、散装水泥车向罐中注灰前后，开启振动2-3分钟。
3、水泥罐上报警器报警时，休止注灰，以防止损害防尘处理机。
4、出风口吻不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。
5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲刷时滤芯变形。
6、清洗时，必需等滤芯晾后才能安装使用。