

常州同惠精密LCR数字电桥TH2828数字LCR电桥

产品名称	常州同惠精密LCR数字电桥TH2828数字LCR电桥
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字电桥 品牌:常州同惠,TH,源恒通,YHT
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

th2828常州同惠精密lcr数字电桥th-2828数字lcr电桥th 2828

阻抗测量范围最宽的自动平衡电桥技术

四端对端口配置有效消除测试线电磁耦合

六位读数分辨率

外置偏流源至40a(配置两台th1775)

内部可编程直流偏置 $\pm 40\text{v}/100\text{ma}$ (选件)

10点列表扫描测试功能

电压或电流的自动电平调整(alc)功能

v、i测试信号电平监视功能

交流测试信号可编程至20v(选件)

2m/4m测试电缆扩展(选件, 仅th2828)

可测量22种阻抗参数组合

usb接口供数据外存(th2828)

中英文可选操作界面

320 × 240点阵大型图形lcd显示

技术指标

测试参数	z , y , c, l, x, b, r, g, d, q, , esr, rp
测试频率	th2828s 20 hz ~ 1mhz, 1mhz分辨率 th2828 20 hz ~ 1mhz, 6000多个频点 th2828a 50hz ~ 1mhz, 44 个频点
测试电平	正常:5mv ~ 2v. 恒电平:10mv ~ 1v. 1mv步进
输出阻抗	30 / 100 可选
准确度	th2828s 0.05% th2828 0.05% th2828a 0.1%
显示范围	z , r, x 0.00001 ~ 99.9999 m y , g, b 0.00001 μs ~ 99.9999 s c 0.00001pf ~ 9.99999 f l 0.00001 μh ~ 9999.99h d 0.00001 ~ 9.99999 q 0.00001 ~ 99999.9 (deg) - 179.999 ° ~ 179.999 ° (rad) - 3.14159 ~ 3.14159 % - 999.999% ~ 999.999%
测量时间	快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms

(1khz)

等效电路	串联 并联
量程方式	自动 保持
触发方式	内部 手动 外部
平均次数	1 ~ 255
清零功能	开路 短路 负载
内dc偏置源	0v 1.5v 2v

比较器	10挡分选和挡计数功能
存储器	可保存20组设定值
接口	rs232c / handler /usb / gpib (选件)

th2828常州同惠精密lcr数字电桥th-2828数字lcr电桥th 2828

深圳市源恒通科技有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售；公司凭着丰富的销售经验，经过不断的市场探索取正，客户数量的不断积累，现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。

服务特点：技术领先、价格合理、交货准时、售后服务完善。

服务标准：雄厚的资金与技术实力将全球最优质、最适合的仪器（设备）推荐给您。

服务理念：为了更好地满足客户的需求，我公司与国内外的许多著名品牌建立了良好的合作关系，很好的保障了产品及售后服务的质量。

主要品牌：a.进口品牌:美国：美国泰克，美国福禄克，美国安捷伦，美国雷泰，美国天马思，美国西图... 日本：日本强力，日本andes，日本新宝，日本横河，日本菊水，日本共立，日本建伍，日本三丰... 台湾：台湾泰仕，台湾衡欣，台湾群特，台湾得益，台湾良东，台湾七泰，台湾固纬，台湾路昌，台湾三华，台湾宇锋，台湾奇力速，台湾技友，台湾好帮手，台湾奥斯达，台湾先驰，台湾阳光，台湾益和，台湾华源... 香港：香港cem，香港希玛，香港优利德... 其它：韩国森美特...
... b.国内品牌:南京大学，南京长创，南京长盛，南京民盛，南京艾德克斯，青岛青智，青岛艾诺，常州扬子，常州安柏，常州同惠，常州蓝科，杭州远方，杭州威博，杭州威格，杭州五强，扬中科泰，上海汉谱，上海新建，北京宝力马，北京普源，天正，厦门利利普，欧万，胜利，测之宝，安泰信，天友利tilo.....

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是常州同惠,TH,源恒通,YHT，型号是TH2828，TH-2828，TH2828，电阻测量范围是0.00001-99.9999（），电容测量范围是0.00001-9.99999（Pf），准确度等级是0.05%，重量是10（kg），规格是TH2828