

# Moog 72-101 运动控制

产品名称	Moog 72-101 运动控制
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店（注册地址）
联系电话	17326618839 17326618839

## 产品详情

Moog 72-101 运动控制, Moog 72-101,

力士乐的液压马达是其液压技术产品线中的核心组成部分之一，它们能够将液压能转换为机械能，从而驱动各种机械设备进行旋转运动。力士乐提供的液压马达以其高性能、高可靠性和创新技术而著称，适用于广泛的工业和移动应用场景。以下是力士乐液压马达的主要类型及其特点：

### 定量马达 定量马达Moog 72-101提供固定的排量，这意味着在每个马达转动周期内，它会输出恒定的，无论马达的速度或扭矩如何变化。这种类型的马达适用于需要稳定速度和简单控制的应用场景。其主要特点包括结构简单、成本较低和维护方便。

### 变量马达 变量马达能够根据需求调整其排量，从而提供可变的输出速度和扭矩。这种灵活性使得变量马达特别适用于对速度和扭矩有复杂控制需求的应用，例如在需要精细调节速度或扭矩以适应不同工作条件的机械设备中。变量马达的特点包括高控制精度、率和适应性强。

### 应用场景 力士乐的液压马达被广泛应用于各种工业和移动设备中，包括但不限于： - 建筑机械：如挖掘机、推土机和起重机等，这些设备需要高扭矩和可靠的驱动解决方案。 - 农业机械：如拖拉机和收割机等，这些机械需要在不同的土地和作业条件下稳定工作。 - 工业生产设备：如塑料注塑机、金属加工设备等，这些设备中的液压马达负责执行的运动控制。

### 技术优势 力士乐液压马达Moog 72-101的技术优势在于其创新的设计和制造工艺，能够提供优异的性能和可靠性，满足各种苛刻的应用要求。例如，力士乐的液压马达采用率设计，以减少能量损失，同时采用先进的材料和密封技术，以产品的耐用性和寿命。

总之，力士乐液压马达是其液压产品系列中的关键组件之一，通过提供、可靠的驱动解决方案，支持客

户实现其机械设备的高性能运行。无论是在工业生产、建筑施工还是农业机械中，力士乐的液压马达都能提供符合需求的高质量解决方案。

BAC5STLDAA;NI 9246; ADAM-4570;MO56200; NM-CIDS-K9;G55-MDDE32F;  
M9188-E2048F;WS-F6700-DFC3A; 1805-D/K9;SCC-AI03; PXIe-6341;PXIe-5451; WIC-1ADSL-  
DG;PCM-3718HO; PXIe-4464;SCXI-1102; PCM-3612I;PCI-1714UL; PCI-1710U;ASA5520-AIP40-K9; N5K-  
C5020P-BF;WS-C3750X-48P-S; PCA-6186LV;NI 9207; PCLD-786;PA-MC-8T1; USB-5830-AE;C2911-CME-  
SRST/K9; ADAM-4053;PCM-9370; PCI-1758UDIO;PCI-7300A; ADAM-3864 ;FP-DI-AC120; SCB-68;NI 5752;  
ADAM-5017H;WS-C2970G-24T-E; SCE2020-4XGBE-SM;WS-C3750E-24TD-SD; 3750X-24T;NI 5734; 为保证孔  
板计测量准确、运行可靠,在设计和安装时应采取以下相应的措施。证计前后直管段长度为使流过计的流  
体流动状态稳定均匀,产生的旋涡能真实地反应流体的,计至少应有前15后5D的直管段长度。板计管道内  
径与计内径一致流束分布稳定是计正常工作的关键条件之一,管径突变,就会使流速分布受到扰动而发生畸  
变。管道内径与计内径相同是为理想的,内径差异会带来测量误差,具体分为三种情况对待:管径大于表径,  
但两者之差不得超过表内径的3%。

[VT-HNC100-2-21/W-16-I-0 液压](#)