

PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀

产品名称	PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 口径:DN200、DN100、DN300 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C、PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀DN200、DN100、DN300驱动方式：手动、电动、气动、伞齿轮、液动

产品用途：刀型闸阀适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类体

产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.5 2.4

1.11.8

1000 1000

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀主要零部件材质

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸钢

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73Y-10C不锈钢耐磨刀型闸阀、对夹式刀形闸阀连接尺寸、外形尺寸及重量

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

Do

重量(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

50

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

50

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

60

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

70

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

80

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

80

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

680

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

28-M30

700

1050

1200

254

1450

1380

1325

2800

32-M36

800

1300

1.6

50

43

160

125

99

285

4-M16

180

8.5

65

46

185

145

120

298

4-M16

180

10.7

80

46

200

160

135

315

8-M16

220

13

100

52

220

180

155

365

8-M16

220

15

125

56

250

210

185

400

8-M16

230

23.5

150

56

285

240

210

475

8-M20

280

31

200

60

340

295

265

540

12-M20

360

40.7

250

68

405

355

310

630

12-M22

360

70

300

78

460

40

375

780

12-M22

400

107

350

78

520

470

435

885

16-M22

400

129

400

102

580

525

485

990

16-M27

400

215

450

114

640

585

545

1100

20-M27

530

305

500

127

715

650

609

1200

20-M30

530

410

600

154

840

770

720

1450

20-M36

600

550

700

165

910

840

788

1700

24-M36

600

820

800

190

1025

950

898

2000

24-M36

680

950