

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀

产品名称	PZ73Y-10C DN200刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 口径:DN300、DN100、DN350 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀DN300、DN100、DN350、PZ73H、X-10C耐磨手动刀型闸阀驱动方式为手动驱动，连接方式为对夹式连接，阀门为明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢、不锈钢等，具有排渣功能的的闸阀。

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

PZ73Y-10C

DN200刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN100~2400mm，明杆DN50—800mm)

刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。

在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。

阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封效果。

设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13。

阀体带有支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

暗杆刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、屠宰厂废水等。

阀门设计：GB/12234、MSS-SP、JIS B2003、DIN3356

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa，150Lb

公称通径：DN50~2000mm NPS2~80

适用温度：，-38~+1100（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73Y-10C DN200刀型闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection dimension

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
400	89	565	515	482	990	16-M22	4	

450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
600	114	780	725	685	1450	20-M27	6