

防水电缆JHS防水橡套电缆/0.6/1KV/3*6+1*2.5

产品名称	防水电缆JHS防水橡套电缆/0.6/1KV/3*6+1*2.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:JHS防水橡套电缆 产地:JHS防水橡套电缆
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

300/500V及以下潜水电机用防水橡套软电缆

用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用，电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65 JHS 6KV潜水电机用防水橡套软电缆 适用于6KV排水潜水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85 JHS防水电缆用途 防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。

JHS防水电缆使用条件 电缆线长期允许工作温度65 。 JHS防水电缆规格: 芯数 × 截面/mm² 单芯三芯四芯 - 3 × 2.5 3 × 2.5 + 1 × 1.5 1 × 4 3 × 4 3 × 4 + 1 × 2.5 1 × 6 3 × 6 3 × 6 + 1 × 4 1 × 10 3 × 10 3 × 10 + 1 × 6 1 × 16 3 × 16 3 × 16 + 1 × 6 1 × 25 3 × 25 3 × 25 + 1 × 6 1 × 35 3 × 35 3 × 35 + 1 × 6 1 × 50 - - 1 × 70 - JHS防水电缆绝缘材料: 绝缘采用防水橡皮; 电缆的填充也采用防水橡皮; 电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵，煤矿，水下作业，水中景光灯等水处理设备，该产品采用高密度胶具有防水等功能。 电线电缆型号 型号组成 电线电缆的型号组成与顺序如下：[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示，高分子材料用英文名的位字母表示，每项可以是1-2个字母；第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则 型号中的省略原则：电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明，但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记，在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项，把此项写到前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电缆的型号的主要内容 电缆的型号主要有：交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡套软电缆、煤矿用阻电缆、船用电缆、铝绞线及钢芯铝绞线、聚氯乙烯绝缘控制电缆、聚氯乙烯绝缘电线、潜油泵电缆、电梯电缆、铁路信号电缆、计算机专用电缆、电焊机电缆 电线电缆应用