

刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200

产品名称	刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X、F-10C 口径:DN80、DN100、DN125 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y、X、F-10C DN80、DN100、DN125手动刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200例：PZ673H-10C1、特种阀门代号："P"表示排渣(刀型)；2、阀门类型代号："Z"表示闸阀；3、传动形式代号："6"表示气动；"2"表示电液动；"9"表示电动；"5"表示伞齿轮；"7"表示液动；4、连接形式代号："7"表示对夹式；5、结构形式代号："3"表示单闸板；6、密封材料代号："H"表示Cr13(硬密封)；"F"表示PTFE四氟(软密封)；"X"表示橡胶(软密封)；"Y"表示硬质合金(硬密封)；"W"表示不锈钢(硬密封)；7、工作压力代号："10"表示其数值是以MPa为单位的公称压力值的10倍；8、阀体材料代号："C"表示WCB铸钢；"P"表示304不锈钢；"R"表示316不锈钢；"NR"表示310S不锈钢；

刀型闸阀又称刀形闸阀、刀闸阀、泥浆阀、排渣阀，是闸阀的一种，按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~2000mm，明杆DN50~900mm)，是直行程切断阀门，刀型闸阀的阀板头部有斜刃口，对介质具有一定的切断作用，适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中，可以配置手轮、手动拉链、电液动、伞齿轮传动、气动和电动等。刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200工作温度：1、软密封(NBR橡胶) 80 2、软密封(PTFE) 80 3、硬密封(H) 42
5 4、304不锈钢 600 5、316不锈钢 650
6、310S不锈钢 1100 四、刀型闸阀应用：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水、气动输送管线或啤酒酿制的介质。

刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000

刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

刀型闸阀\PZ73H-10C\DN200主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114		
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127		