

AMB变频器G7-2R2G/3R7P-T3

产品名称	AMB变频器G7-2R2G/3R7P-T3
公司名称	深圳市宏荣变频器贸易商行
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:AMB/安邦信 产品系列:AMB
公司地址	深圳市龙岗爱联蒲排龙兴苑B栋304
联系电话	0755-61210565

产品详情

深圳市宏荣变频器贸易商行多年来专业做变频器、plc、触摸屏等工控自动化产品的销售及维修，一级代理销售amb 安邦信变频器等工控自动化产品，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！

.....安邦信变频器保修18个月，全国联保。

amb g7系列变频器 技术性能特点

- | 优化的死区补偿技术，输出完美正弦波电流波形
- | 大功率并机光纤通信驱动可达380v，1200kw
- | 软件可设置220v、380v、660v、1140v电压等级
- | 实用化的休眠功能，广泛应用于恒压供水控制系统
- | 优化的pid反馈控制算法，客户调试简单方便
- | 两路4~20ma,0~10v 输出信号可选
- | 继承输入吸收保护电路，加强了对整流回路的保护
- | 完全自主知识产权，可按照客户要求定制开发
- | 电流振荡抑制技术，解决了电机轻载或者空载电流大幅度振荡难题
- | 多种驱动保护技术延长igbt寿命，提高了变频器无故障运行时间

- I 可靠的转速追踪功能，可自动识别旋转电机速度和方向，用于旋转风机直接启动
- I 可选液晶操作面板，双键盘同时操作，远控键盘100米外操作（可选无需外置电源）
- I 优化电压空间矢量控制方式，两种pwm方式可选，pwm方式2可大大降低igbt温度
- I 准确停车功能，一般通过周期性地扫描数字输入端子来触发停车，大约需要10ms反应速度，会导致不确定的延迟，在g7软件中停车指令是一个中断，停车精度大大提高
- I 标准的高容错性、兼容性modbus的rtu通行技术来帮助客户解决通信障碍，成熟应用于各种现场
- I 成熟高可靠大功率驱动技术，单机大功率500kw、680kw批量成熟应用于各种现场

产品广泛应用于:细纱机、络筒机、加捻机、挤出机、中央空调、恒压供水、输送带、离心风机、螺茨风机、纸机生产线等.

额定电压220v	
g7-0r7s2	0.75
g7-1r5s2	1.5
g7-2r2s2	2.2
额定电压380v	
g7-1r5g/2r2p-t3	1.5
g7-2r2g/3r7p-t3	2.2
g7-3r7g/5r5p-t3	3.7
g7-5r5g/7r5p-t3	5.5
g7-7r5g-t3	7.5
g7-011p-t3	11
g7-011g/015p-t3	11
g7-015g-t3	15

本产品的应用范围是通用，品牌是AMB/安邦信，产品系列是AMB，型号是G7-2R2G/3R7P-T3，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是380（A）