

ATV61HD90N4 施耐德变频器90KW

产品名称	ATV61HD90N4 施耐德变频器90KW
公司名称	深圳市百辰鑫自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Schneider/施耐德 产品系列:ATV61
公司地址	深圳市龙岗区南联植物园路320号5楼
联系电话	86-075584822548 13682651869

产品详情

现货供应atv61hd90n4 施耐德变频器90kw

以上为随机实图展示。

介绍

施耐德 (schneider) atv61系列高性能标准转矩变频器从0.75-500kw，用于0.75至2400kw的异步电机。它是针对工业和商业楼宇及基础设施中最常见的流体管理应用而设计，通过在提高用户舒适度的同时优化能源消耗，atv61可以提高设备性能，并降低楼宇运行成本。

生态友好性

atv61hd90n4按照生态友好的原则设计：

节约能源，在通风应用中能耗缩减70%，泵应用中能耗缩减50%；减少流体输送管网中的损耗；使用80%的可再生材料；atv61变频器符合环境标准iso 14040，该标准规定了产品对环境影响的关键分析；在我们的网站www.schneider-electric.com上可以获得关于atv61变频器的环境报告。

符合国际标准和认证

atv61hd90n4的开发符合环保相关指令 (rohs、reach、weee) 以及获取e标识的欧洲指令的要求；整个系列均已通过ul、csa、dnv、c-tick、nom、gost认证，并符合涉及电气工控制设备的国际标准iec/en 61800-2和iec/en 61800-5-1；atv61变频器符合针对爆炸性环境应用的安全标准 (atex) 要求。

全面的产品系列

atv61系列提供多种类型，以满足在多种现场和非常严酷环境中应用的要求；凭借这些类型，atv61系列提

供随用式或模块式解决方案，以完美地适应您的需求；其种类繁多且全面的选件使其能够适应并融入电气设施、复杂控制系统、基础设施以及楼宇管理系统中。基础设施

以及楼宇管理系统中；一种专用的选件即有源前端使atv61能够用于要求谐波水平特别低的设施中；它还使atv61变频器能够在不稳定的电源上运行。

多种应用

atv61hd90n4变频器集成有在工业或商业楼宇领域的多数应用中用以优化效率的高级。

功能：通风、空调、空气净化、排烟、流体管理、泵站和升压站、灌溉站、海上钻井平台等

atv61hd90n4是施耐德变频器，是90kw，专门针对泵和风机应用而实现以下功能：节能比，2点或5点平方压频比；带有速度检测的旋转载荷自动获取；按照速度自适应电流限幅；由于能够在运行中调整开关频率，可实现噪声和共振抑制。根据额定值，开关频率可高至16 khz，并可进行跳频；预置速度；集成式pid调节器，带有预置pid给定值和自动/手动模式；电能表与运行计时表；检测有无流体，检测零流量，检测流量达限；休眠功能、唤醒功能；带有物理测量值显示的用户设置等；

61系列施耐德变频器可以提供的保护功能有：电机和变频器热保护，ptc热探头管理；在连续运行时对过载和过电流进行保护；通过跳频和输出相序调转功能对机器进行机械保护；通过欠载、过载和零流速检测来对设施进行保护；通过多种故障管理和可配置报警组来进行保护。

整个产品内容的文档

atv61hd90n4还在一张dvd光盘上予以介绍，其中包括所有关于变频器和软起动/软停机单元的施耐德电气文档。

该dvd光盘包括：技术文档(编程手册、安装手册、快速起动指南)；说明书；产品目录。

关于atv61hd90n4变频器，都提供合格证

关于atv61hd90n4变频器的图文介绍完毕，如果您需要了解更多关于施耐德变频器的详情，请联系深圳市百辰鑫自动化科技有限公司，0755-84822548，咨询qq：492352756，联系客服手机13682651869陈先生。

本产品的应用范围是风机专用，品牌是Schneider/施耐德，产品系列是ATV61，型号是ATV61HD90N4，额定电压是三相AC380-500（V），适配电机功率是90（kW），滤波器是内置EMC滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是库存，额定电流是180（A）