

PZ973X-16C DN450电动刀型闸阀

产品名称	PZ973X-16C DN450电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-16C 口径:DN300、DN100、DN250 连接形式:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-16C DN450电动刀型闸阀概述：

- 1,采用全圆形的通道设计,刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。
- 2,在刀板上端安装有聚四氟乙烯,刮泥器,可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上,从而可改善的工作条件,延长寿命。
- 4,根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气,蒸汽或水进行冲洗,防止沉淀物逐渐堆积,对于输入困难的流体特别适用。
- 5,刀型闸阀设计紧凑,占据空间小,重量轻,易于安装,耐磨防堵措施完善,便于维修,使用寿命长。

PZ973X-16C DN450电动刀型闸阀性能特点

- 1超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活。
- 5 闸板具有“ 闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973X-16C DN450电动刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

450	114	640	585	545	1100	20-M27	530
500	127	715	650	609	1200	20-M30	530
600	154	840	770	720	1450	20-M36	600