

# Aquacon GH在线硬度分析仪

产品名称	Aquacon GH在线硬度分析仪
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	38000.00/件
规格参数	品牌:IOTRONIC 型号:Aquacon GH 产地:德国
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

## 产品详情

### AQUACON GH05 / AQUACON GH10 / AQUACON GH20

#### 总硬度测量

#### 应用场合

- 水处理过程中水质监测
- 饮用水在线水质监测

#### 工作原理

配位滴定法.采用由缓冲试剂/特制指示剂等组成的混合试剂.

#### 该产品家族主要特性:

- 性价比
- 系统安装紧凑,体积小
- 操作简便,维护量小
- 方便的校正程序,所有运行参数可设定
- 测量间隔自由设定或外部控制

- 高精度高分辨率
- 可程式 0/4-20 mA输出
- 可靠的自诊断功能
- 微试剂耗量和水样使用量,大大节约你的成本
- 可选远程控制

标准过程分析仪器AQUACON 提供快捷的操作:

- 通过触摸键盘设定全部运行和操作参数.
- 自动完成自检和漂移补偿.
- 出厂时包括所有运行所需配件/试剂,客户能马上使用.

AQUACON 为您提供:

·  
全自动分析系统,加上我们的经验和技术的你带来低消耗高精度的测试结果.

- 可程式高低限位报警点,方便与外部设备联动并控制.
- 可程式模拟量输出,为你提供更的输出结果.

自诊断和微处理器带来的高稳定性,日常维护非常少

#### 技术参数

仪器类型	AQUACON GH05	AQUACON GH10	AQUACON GH20
量程	4 – 70 ppm CaCO <sub>3</sub>	30 - 350 ppm CaCO <sub>3</sub>	50 – 900 ppm CaCO <sub>3</sub>
分辨率	0.7 ppm CaCO <sub>3</sub>	7 ppm CaCO <sub>3</sub>	10 ppm CaCO <sub>3</sub>
精度	终值的5%		
重复性	终值的3%		
零点	自动调零		

样品			
压力	0,1 - 10 bar		
温度	5 - 30 ° C		
体积	25 ml 每次 (包括冲洗)		
适用条件	清洁, 无沉淀		
化学条件	pH 4 - 10, Fe < 3 ppm, Cu < 0,2 ppm, CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> < 10 mmol/l		
排水管	自由流		
试剂			
数量	1	1	1
储存温度	0 - 30 ° C	0 - 30 ° C	0 - 30 ° C
每次耗量	0,3 ml / 18 ppm	0,03 ml / 18 ppm	0,03 ml / 18 ppm
体积	500 ml	500 ml	500 ml
分析次数	1660 at 18 ppm	1660 at 180 ppm	830 at 360 ppm
分析			
分析周期	3 min 包括冲洗, 取决于硬度		
周期间隔	1 - 99 min		