

PPS日本宝理代理

产品名称	PPS日本宝理代理
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS日本宝理全系列代理 PPS:原厂原包 PPS:日本宝理公司
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

产品详情

PPS日本宝理代理 日本宝理塑料(PPS全系列)

pps的应用是与其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。

在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，

在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件

pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。

物料性能

1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般，刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度，在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为提高，耐热性和其它机械性能也有所提高，密度增加到1.6-1.9，成型收缩率较小到0.15-0.25%适于制作耐热件.绝缘件

及化学仪器.光学仪器等零件。

供应PPS 1130T6 HD9050 日本宝理 (Toray)阻燃级 30%玻纤增强级 耐高温

供应PPS 1135A1 日本宝理 (Toray) 35%玻纤 耐高温,高抗冲,阻燃级,高强度

供应PPS 1135ML1 HD9050 日本宝理 (Toray) 35%玻纤 耐高温 阻燃高韧性

供应PPS 1140A1 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 阻燃/额定火焰 超高韧性

供应PPS 1140A1 HF2000 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高韧性 阻燃防火

供应PPS 1140A4 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高强度,耐高温 阻燃级

供应PPS 0220A9 日本宝理 (Toray) 超高韧性 阻燃/额定火焰

供应PPS 1140A6 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高强度 耐高温 阻燃

供应PPS GF40 日本宝理 (Toray) 高强度 耐高温 玻纤增强40%

供应PPS 1140A6-HF2000 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 阻燃级 耐高温

供应PPS 1140A7 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高流动 低的飞边

供应PPS 6165A4 日本宝理 (Toray) 65% 玻璃矿物 阻燃/额定火焰 尺寸稳定

供应PPS 6165A6 日本宝理 (Toray) 65% 玻璃\矿物 阻燃/额定火焰 尺寸稳定

供应PPS 1140A6 BK 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高强度 耐高温 阻燃

供应PPS 1140A6 HD9100 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 高强度 耐高温 阻燃

供应PPS 1140A64 日本宝理 (Toray) 40%玻纤增强 低的飞边

供应PPS 1140A64-HF2000 日本宝理 (Toray)玻纤增强40%,耐高温,阻燃

供应PPS 1140L4 日本宝理 (Toray) 50%加纤增强 阻燃级 聚苯硫醚

供应PPS 5120ML1 日本宝理 (Toray)高强度,高抗冲,阻燃V-0