

HGY-15米移动式混凝土布料机、液压行走式布料杆

产品名称	HGY-15米移动式混凝土布料机、液压行走式布料杆
公司名称	青岛中凡重工有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	品牌:中凡重工 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市胶州市三里河街道办事处柘沟工业园
联系电话	13780692299 18561337307

产品详情

HGY-15米移动式混凝土布料机、液压行走式布料杆

液压布料机是传统布料机的延伸的一款智能化混凝土布料机，在传统布料机的基础上盖紧的操作不便和人工成本及浇筑效率的一款新型布料机。

1. 全新臂架技术，臂架采用“R”形折叠臂，能够实现360°全回转并同步完成臂架的俯仰变幅和展、折臂动作。
2. 不受施工层面大小、形状的影响，能够适应各种不同施工楼面及复杂的施工现场需要。
3. 结构紧凑，可吊装移位，使用时不需要固定。可根据需要利用起重设备随意将其吊至合适的浇注地点，放在楼板、平台、简易平台均可，具有很大的灵活性和机动性。
4. 操作简单，科学的安全保护装置、经济高效，该类型布料机主要适用于高层及超高层带井道的建筑物。

HGY-15米移动式混凝土布料机的参数

	型号 Model	HGY15
性能Permane	布料臂长 Horizontal reach (m)	15m
	回转角度 Rotation (°)	360 °
	俯仰角度 Elevation angle(°)	0 ~ 90 °
	回转制动 Slewing brake	常闭 Normally clos

	工作环境温度 Working environment temperature	-5 ~ 40
	重量Weight(T)	自重 Weithout counterweight
		带配重 Counterweight
	支腿跨距 Outrigger Span	4000 × 4000
控制系统Control System	电源 Power	380V/50HZ
	功率Output (kW)	4
	防护等级 Ptotection grade	IP54
	绝缘等级 Insulation clas	F
	系统压力 System Pressure(MPa)	20
	控制方式 Control mode	有线/无线 Cable/Radio
臂架Boom	输送管清洗方式 Duct cleaning method	水洗/干洗Wash/Dry c
	臂架打开方式 Boom open way	三节R型 Three R
	输送管径Inner diameter of delivery pipe (mm)	125
	末端软管End rubber hose (m)	3
	长度Length (mm)	6000/5000/4000
	转角Corner (°)	90/180/180