

# 西门子烟草机械专用电机/特殊电机

产品名称	西门子烟草机械专用电机/特殊电机
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	种类:电机 品牌:Siemens/西门子
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

--

每一个行业对于驱动技术都有其相应的需求，作为完整的系统集成商西门子在这方面有着多年的应用经验。因此，您可以放心我们的工程师可以完全理解您个人的技术需求，西门子标准电机在全球几乎在每一个行业都有应用。另外，为了保证提供给您\*合适的功能，我们一直致力于研究创新的方案。因此，除了标准电机外，我们还可以提供给您特殊应用电机，从而满足了您在特殊领域的应用，\*大的保证了电机的使用性能。

### a) 排烟电机

-----我们通过认证的排烟电机是专门为应用于楼宇建筑物中的排烟控制系统之中的，这经常会在大多数公众使用频繁的楼宇中使用，如迪斯科舞厅、商场、电影院、机场、封闭式停车场，以及工业楼宇、楼梯、隧道等等。我们的排烟电机可以安全的处理环境温度非常高的环境，在事故现场中，它们可以降低楼宇中的温度并保证通道以及逃生出口的无烟。

-----排烟电机可以在下面两种情况下运行：

在常温环境中，作为风机使用。

在环境温度比较高（2000c、3000c、4000c）、出现事故的情况下作为风机运行，并且运行时间几乎和在正常条件下的运行时间一样。

### 温度-时间分级

温度等级	温度(°c)	*小持续时间(min)	*长时间(min)
------	--------	-------------	-----------

f200	200	120	180
f300	300	60	180
f400	400	120	180

## 排烟电机-技术参数总览

机座号	80m至315l
输出功率	0.55 kw至200 kw
结构类型	im b3 , im v1 , im b35
频率	50 hz
极数	2极 , 4-极 , 6极 ; 可达到更多的极数并且也可选择变极
电压	230/400 v/y , 500 v , 400/690 v/y , 500 vy
变频应用	排烟电机的绝缘等级可在500v以内进行变频应用 , 而不受任何限制。同样可以在电机接线端峰值电压时间 $t_s > 0.1 \mu s$ 时 , 进行pwm变频应用。

### advantages优点

### advantages优点

200kw以内的电机符合en12101-3.2002。

即使在发生事故时 , 风机依然可以可靠地运行

在事故出现时的运行时间比额定运行时间更长

轴向或径向风机驱动都可实现

可为救火或抢救生命提供无烟通道

降低了火灾再次发生造成危害的可能性

包括0.55kw及以上功率的电机都可以提供

可以直接应用于曾经通过认证的工厂 , 而无需重新做其他的测试

可提供特殊设计

### b) 船用电机

-----西门子船用电机是专门为应用于船舶甲板下使用而设计的 , 并且可以应用于海洋工业中 , 我们的船用电机通过了国际\*\*机构的认证 , 如bv认证、dnv认证、gl认证、Irs认证 , 并通过了200kw以下的产品测试认证。而且我们的船用电机也可以针对某一型号申请具有代表性的\*\*机构认证。

## 船用电机-技术参数总览

机座号	56m至450
输出功率	0.06 kw至1000 kw
结构类型	所有常用的结构类型
频率	50 hz , 60 hz

极数	2极, 4极, 6极, 8极及变极
电压	690 v
变频应用	变频电压 500 v

### c) 辊道电机

-----在辊道传输的场合常常需要直接安装滚子驱动设备，这样就需要驱动设备在机械设计方面比较独特。我们的三相交流辊道电机就是专门为这样的需求而设计，而且可以变频应用。我们的辊道电机按照全封闭三相异步电动机而设计，其机壳材料采用球墨铸铁，机壳上附带环形肋筋以及加固轴承座。

#### 辊道电机-技术参数总览

机座号	132m至400
输出功率	4 kw至66 kw
结构类型	im b3
频率	变频频率*高至100 hz
极数	4极、6极和8极
电压	690 v
变频应用	适用于峰值电压时间 $t_s > 0.1s$ ，电机接线端电压*高达 $u = 500$ ，可选择至 $u = 690 v$

本产品的加工定制是否，种类是电机，品牌是Siemens/西门子，型号是1LA9，功率是2.2 (kw)，外形尺寸是650 (mm)，营销是特价