

水泥纤维发泡防火门芯板设备 大城云翔

产品名称	水泥纤维发泡防火门芯板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

- 1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约*** 结构*** ** 轻质高强 节省工期
- 2、吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷（热）桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。
- 3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和JGJ144-2004《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合***外墙保温节能建材的相关检测要求。
- 4、可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶等
- 5、导热系数 0.029W/(mk)，吸水率 1.5%，耐洗刷性 50000次，耐人工老化性 5000h，

标准状态、冻融后保温层拉拔强度 0.2 MPa抗风压值6.7kpa,耐候性可耐80次热雨、5次热冷周期，饰面可持久靓丽20年以上，系统耐候达到50年。

6、节能环保：生产过程无需高温高压，产品***、无害、***、无放射性，属绿色环保的**
*节能建材