

智能防盗报警器-新-深圳-生产厂家

产品名称	智能防盗报警器-新-深圳-生产厂家
公司名称	深圳上普达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上普达 型号:02 功率:标准
公司地址	宝安福永兴围第一工业区第22栋813
联系电话	0755-29169921 18344021528

产品详情

上普达生产的警号集成防盗报警器bj11，特有警号与主机集成一体化，简化连接，结合无线探测器，实现现场全方位的保障。

防盗报警器安装位置 防盗报警器安装在什么地方，直接影响到它将达到什么样的效果。如果把防盗报警器安装在错误的地方，不仅达不到报警效果，而且重新安装的拆卸得花费很大的功夫。所以安装选址是第一位的。安装防盗报警器的时候，主机必须安装在有电源线、电话线的地方。除此之外，安装的地方必须方便布线，无线的报警器主机最好能够安装在所有探测器的中心位置，方便信号的接受，避免信道不好情况出现。最后，防盗报警器属于高频发射的电子产品，容易被大家电的磁场干扰，所以安装时最好离大家电一定距离。

防盗报警器安装隐蔽 安装防盗报警器的主要目的就是防盗。所谓敌在明我在暗，很多盗贼作案之前都对作案地点进行过长时间的侦测，所以防盗报警器必须安装在比较隐蔽的地方，防止盗贼进行破坏。很多时候，有很多用户买来报警器直接就安装在比较显眼的地方，意为吓唬盗贼，想达到不战而屈人之兵的效果。但是事实却是相反的，很多职业盗贼对于安防器材的了解已经超出了我们的想象，主动的把报警器亮给人家看，等于把打开大门的钥匙交给了对方，技术高超的盗贼能轻易的破解防盗报警器。因此要注意将防盗报警设备采用暗装方式，不给作案者留下破坏目标和创造反报警条件。除了注意防盗报警器安装的隐蔽性外，对于管线的安装的隐蔽性也是很重要的，如果盗贼把管线给破坏了，那么防盗报警器一样起不了作用。至于管线的隐蔽性，这主要取决于房地产开发商，如果他们在建造楼宇的时候能考虑到这一点那是最好不过的了，这样可以最大程度保证防盗报警器整个传输路经的隐蔽性，不用再进行二次施工。在保持防盗报警器管线的隐蔽性的同时还应考虑好预埋的护管能够方便的与防盗报警器主干桥架能够灵活方便的接驳，为以后使用防盗报警器穿线器的方便尽可能在每一路经护套管中预放一根小直径的钢缆。

上普达-防盗报警器基本参数编辑 主机盒装（长*宽*高）：34 x 25 x 7.8cm。

主机电源：交流转直流电源转换器（220v/9v），输出9vdc500ma。

待机电流：20ma，报警电流：200ma。使用环境条件：室内，环境温度-10~

50，相对湿度90%，大气压力86~106kpa。报警接收方式：无线发射输出，发射距离150米。

储存电话号码：6组，电话号码位长：16位。防盗报警器主机外接鸣响分贝：110db。

双音频拨号单一频率电平：环电流80ma 35ma 18ma 防盗报警器工作频率：315mhz/433mhz。