

横栏超声波护栏管焊接机 LED护栏屏焊接机 LED桥梁灯具焊接机

产品名称	横栏超声波护栏管焊接机 LED护栏屏焊接机 LED桥梁灯具焊接机
公司名称	中山力洪超声波自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:SouthNekon/南方力劲 作用原理:高速摩擦
公司地址	中国 广东 中山 东升镇坦背西二马路27号4楼
联系电话	86 400 622-3033 15919166611

产品详情

超声波护栏管焊接机

超声波护栏管焊接机别名：

塑料护栏管封口机、led护栏管焊接机、护栏灯管焊接设备、护栏管两头封焊机、led全彩数码管焊接机、led轮廓灯焊接机、led数码管焊接机、led护栏灯焊接机、led护栏管焊接机、led护栏屏焊接机、led桥梁灯具焊接机

类型	超声波熔接器	品牌	力劲
型号	nk-sh1526	电源电压	220 (v)
频率	20 (khz)	功率	2600 (w)
适用范围	超声波护栏管焊接机		

超声波护栏管焊接机基本介绍：

1. 超声波护栏管焊接机适用于18, 26, 30, 50, 80, 100等o、d、u型护栏管堵头的封口焊接，不需胶水粘接，达到水密程度且外形美观，操作简便。生产效率高，不良率低。
2. 超声波护栏管焊接机是一个半自动控制机，操作员将灯管放入工装夹具，按下启动按钮，2个压紧气缸下降使工件定位于超声波模腔内，随即超声波焊头动作引发超声波，由焊头对工件进行熔接、焊接完毕气缸带动下模复位，压紧气缸上升，操作员将工件取出完成一次操作。

超声波护栏管焊接机产品参数：

机器型号	nk-sh11526
机台尺寸	2000*800*1450mm
电压	220w
产能	10-15个/分
频率	20khz
功率	2600w
气压	4-6kg/cm2

超声波焊接的基本原理及特点由超声波发生器产生20khz的高压、高频电信号，通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械振荡，并以音频纵波的形式作用于塑料制品工件

上，通过工件表面及内在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到工件本身的熔点时，工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，达成完美的焊接。焊接后的工件达到水密气密等实用要求.整机外形尺寸：约1900*600*1200 mm

产品特点：

1. 不需胶水粘接，达到水密程度且外形美观，操作简便。
2. 生产效率高，不良率低。
3. 电动升降机身，操作轻松方便，强度高
4. 电动精密机械限位微调，精度高可达0.2mm
5. 独家采用焊接头中心限位结构，确保焊头限位不偏移
6. 线性滚珠滑轨，确保焊头长期高精度焊接运动
7. 底板可调式结构，调模方便快捷
8. 数字式高精度动力触发功能，焊接稳定性大幅度提高
9. 全中文触摸式数字化人机界面操作，具有高速、高效、高精度优点
10. 日本原装压电陶瓷换能器，输出强劲稳定
11. 钛合金变幅器，持久耐用
12. 调频及频率自动补偿电路
13. 全套优质进口元件组装，品质精良

14. 具备国际最先进的热压焊、深度焊、崩陷焊三种焊接模式，更适合高精密度焊接场合要求

售后服务：

设备交付使用后无偿提供为期12个月的技术支持与服务，提供终身优质服务。

	<p>超声波模具采用进口美铝合金制作，人性化设计、开裂、大大提高了模具寿命；模具采用cn具，精度精高。</p>
	<p>图一：机器启动和停止按钮：本机采用两个启动按钮，保证生产员工安全；</p> <p>图二：超声波换能器：采用日本进口ntk换能器，使用寿命是国产换能器的3倍；</p> <p>图三：压紧气缸：本机采用两个气缸来压紧护位，焊接效果稳定；</p> <p>图四：尾部支架：支架采用铝合金型材制作，任意调节，使用简单方便。</p>
	<p>图一：未焊接前的产品；</p> <p>图二：焊接后的产品局部图；</p> <p>图三：超声波模具可以根据客户要求制作，制作模具，精度精高；</p> <p>图四：焊接好后的产品，外观精美，焊接均匀。</p>

超声波护栏管焊接机样品

中山市力洪超声波自动化设备有限公司,主营超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机、超声波花边机、热板机、高频同步熔断机等，服务

中山珠海等珠江三角洲周边地区,多年来公司一直致力于超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波系列机械设备的研发、生产、销售、服务和应用

技术的优化整合，为用户提供优质的产品 & 最佳的解决方案；公司与海内外多家科研机构合作，并聚集超声波设备行业精英，相继率先研发出

具有国际领先技术的高品质超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机等设备。

力洪（超声波）机械历经多年不懈努力，以其过硬的品质和高性价比的超声波清洗机、超声波塑焊机、高周波机等产品，深受众多用户

的信赖，本厂注册“nekon”品牌，成为超声波行业内知名品牌。公司为提高服务，专门成立超声波营销管理中心，在国内外设立了数家分

公司，并派驻技术服务人员，为客户提供全方面的超声波、高周波售前、售中、售后技术和服。追求卓越是力劲全体同仁的坚定信念，将凭

借我们雄厚的超声波、高周波技术实力和丰富的行业经验。把“nekon”品牌打造成为国际性的知名品牌，与时俱进，信誉满世界。

公司联系电话：0760-2222 4443

联系人：温武洪先生（销售部经理）

公司地址：中国广东省中山市东升镇坦背西二马路27号4楼

全国免费热线：400-622-3033

公司主页：<http://www.gznekon.com>

<http://www.zsnekon.cn>

邮箱：zsnekon@126.com

本产品的型号是NK-SHL1526，品牌是SouthNekon/南方力劲，作用原理是高速摩擦，作用对象是塑料，电流是交流，适用材质是塑料制品，规格是1900*600*1200mm，用途是焊管