

角进料橡胶隔膜板滤板 固液分离

产品名称	角进料橡胶隔膜板滤板 固液分离
公司名称	福州鸿兴化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 用途:固液分离 类型:中效
公司地址	福州市晋安区岳峰镇连江北路19号201室
联系电话	86-0591-83546337/87326437

产品详情

1、滤板规格表

滤板外形尺寸	800 × 800	1000 × 1000	1250 × 1250	1500 × 1500	备注
滤板材质	pp	pp	pp	pp	
使用温度	90	90	90	90	

2、角进料橡胶隔膜滤板能满足高效脱水的过滤工艺,它能达到令人满意的过滤结果,并能保障压滤机的负荷运行。隔膜滤板为隔膜镶嵌在基板内框,可不受压紧压力的影响,它被称为膜片可换式组合膜板。具有抗疲劳、抗老化、密封性能好等特点。

3、隔膜滤板的目的是:在进料过程结束后,通过对滤饼进行压榨,来提高整机的脱水效率,增加滤饼的干度,降低污染和减少劳动力。可免去干燥工艺。隔膜滤板的滤饼洗涤性能优良,并可在压榨前和压榨后,增加吹风操作,进一步降低滤饼含水率和节约洗涤水。

隔膜滤板最大规格为2000*2500mm,过滤压力为1.2mpa,规格齐全,能适应多种固液分离之场合。

4、材料:天然橡胶、聚丙烯(根据材料性质、操作压力、工作温度选择合适材料的隔膜)

进料位置:角进料、中心进料(上、下)

隔 膜 板 结 构 : 隔 膜 镶 嵌 隔 膜 表 面 : 圆 弧 形 凹 凸 点

规格:最小规格800*800mm 最大规格1500*2000mm、2000*2500mm

5、产品图片

本产品的材质是塑料，用途是固液分离，类型是中效，适用对象是污泥，品牌是海澜，过滤精度是 60 (μm) ，过滤面积是10 ~ 400 (m^2) ，性能是耐酸,耐碱,防水，规格是800/900/1000/1250/1500