

选矿设备陶瓷过滤机用陶瓷过滤板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 选矿设备陶瓷过滤机用陶瓷过滤板 |
| 公司名称 | 景县鑫龙橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 材质: 用途:固液分离 类型:高效 |
| 公司地址 | 河北 景县 经济开发区 |
| 联系电话 | 03184361277 13780288111 |

产品详情

我公司生产的陶瓷过滤板分为白刚玉和棕刚玉产品，广泛应用于有色、黑色金属矿山选矿业、冶金、煤碳、化工、食品等行业，是我国高新技术的产品。微孔陶瓷过滤板采用无机膜微滤材料，是我国膜工业技术的新突破、复合多孔陶瓷过滤板是以具有细孔而且孔径均匀的白刚玉、棕刚玉、碳化硅制成基体，再涂覆具有超精细微孔的膜面，经二次烧成后，再复合成具有双面陶瓷过滤膜面的扇板状，表面膜孔径在0.1到5微米之间,由分布均匀的无数微孔组成。透水性好,透水率1100l/m²h~1800l/m²h。当流体从这些微小孔洞通过时，矿物颗粒、被截留在过滤介质表面，微孔陶瓷过滤板、管具有耐腐蚀、耐高温、机械强度高、无有害物溶出，不会产生二次污染，在流体压力作用下，微孔不变形，易清洗再生，使用寿命长。为企业节能降耗起到意想不到的效果。技术参数: 过滤通量(净水压力0.1mpa) 800-1000l·厘泊/h·m² 气压反冲试验压力(湿态) 0.1mpa 运行反冲洗压力 0.1mpa 超声波联合化学清洗压力 0.1mpa 装配精度 装配圈基准面与板膜面平行度 ±0.1mm 装配圈基准面与板膜面高度 8mm±0.1mm 拼圆盘精度 装配孔中点与对角线误差 2mm 拼成圆务每块板间距(按规定要求安装) 3mm±1mm 滤饼卸落状态膜面抗磨损累计时间(非硬物或刮刀擦损)

本产品的材质是陶瓷，用途是固液分离，类型是高效，适用对象是水，品牌是xinlong，目数是180（目/英寸），过滤精度是0.5~10（μm）（μm），过滤面积是1~5（m²）（m²），性能是耐酸,耐碱,耐低温，规格是1平米板、2平米板、3平米