

k11防水涂料厂家 固盾防水 海原县k11防水涂料

产品名称	k11防水涂料厂家 固盾防水 海原县k11防水涂料
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

防水涂料怎么做呢，需要准备什么？

简单的说就是施工准备 基层处理 涂刷底料 细部处理 防水层施工 防水测试 成品保护。

施工准备

工作服，k11防水涂料厂家，毛刷，扫把，铲刀以及你要使用的防水涂料，施工时一定要注意，k11防水涂料价格，因为涂料是液体，很可能会不小心溅到眼睛里。一定要做好防护措施。

基层处理

先把需要施工的地方清洗干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平，之后便可施工涂刷底料。

细部处理

- 1) 阴阳角：地面四周与墙体连接处，应抹成半径为20mm的圆弧。
- 2) 管根部位：穿墙管根定位后，k11防水涂料供应商，楼板四周用水泥砂浆堵严，管根周围与地面相连部位用水泥砂浆抹成八字形。

- 3) 穿墙管道及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。
- 4) 基层处理后，基层上面应无明显积水。

防水涂料施工注意事项：

- 1、施工时要清理下层，保持下层平整、干净、无污物。
- 2、必须在湿润的基面上施工，但不能有明水。
- 3、施工结束24小时后应进行洒水养护2-3天。
- 4、防水涂料包装开封后应在短时间内用完，不宜长时间储存。
- 5、不能在结冰或上霜的外观施工，也不要再在延续48小时内环境温度低于4℃时使用。确实因工期必要必须施工时，可将施工时间安排在晴好气候的10:00-15:00之间，还可采用温水（或热水）拌料，海原县k11防水涂料，以加快初凝时间，增长早强结果。延续环境温度低于零下4℃时，建议停息施工。
- 6、不宜在雨雪天施工，新施工的外观固化前不要被雨淋。施工后48小时内，仍应避免雨淋、霜冻或0℃以下的长期低温；在空气流通不良或不具备透风条件的情况下（如封闭的矿井或隧道），可采用风扇或鼓风机械帮忙透风。

防水涂料的施工工艺

1、首先做基层处理

为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料，基层、内外墙等位置涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。

2、涂刷前的准备

备好防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、辊、毛刷、刮板、搅拌器等。按照产品使用说明进行配比防水涂料，并用搅拌器搅拌均匀。

3、细部节点的处理

在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵，然后再用油漆涂刷一至两遍防水涂料；阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍防水涂料，增强网格布宽度为300mm。

k11防水涂料厂家-固盾防水-海原县k11防水涂料由山东固盾防水材料有限公司提供。“瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂”选择山东固盾防水材料有限公司，公司位于：东营市广饶县恒丰大厦B

座9楼，多年来，固盾防水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固盾防水期待成为您的长期合作伙伴！