

瓷砖背涂胶 山东固盾防水 瓷砖背涂胶生产

产品名称	瓷砖背涂胶 山东固盾防水 瓷砖背涂胶生产
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

瓷砖背涂胶运用的注意事项

- 1、运用电动拌和机拌和作用;
- 2、水粉份额可因底材、气候、施工条件等不同而做出恰当调整;
- 3、在雨天施工时，瓷砖背涂胶批发，必定要做好遮蔽防护办法，瓷砖背涂胶，而且要确保在贴砖后的24小时内，施工区域不被雨水淋湿;
- 4、胶浆应根据气候条件控制在2-3小时内运用结束;
- 5、切忌将已干结的胶浆拌水后再用;
- 6、铺砖完成后，须待胶浆干固后(约24小时)才可进行下一步的填缝工序;
- 7、瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

瓷砖背涂胶是运用于湿贴抛釉砖的反面解决，合理提升抛釉砖与粘接原材料中间的粘接抗压强度，处理抛釉砖湿贴中普遍的墙面空鼓、掉下来难题。也适用低含水率、色泽高密度、表层光洁的大理石以及他

砖材的反面解决。

- 1、工程施工期内及竣工一天以内，农村基层及工作温度应在5~35℃，刚工程施工好的原材料一天之内应防止洒水。
- 2、本产品拌和时不可放水稀释液及掺入其他一切物剂，拌好的原材料应在要求时间上用完，请求超时不可再拌混应用。
- 3、工程施工结束后，瓷砖背涂胶生产，应搞好保养及维护工作中，避免环境污染、撞击及毁坏。
- 4、如遇眼周触碰本商品应立即解决。
- 5、本产品应储放于荫凉干燥的自然环境内，防止湿冷、淋雨。

瓷砖背胶施工时常被理解错误的地方：

- 1、瓷砖背面杂质不进行处理，瓷砖背涂胶采购，特别是灰尘、油污及脱模剂

瓷砖背面如杂质较多，在瓷砖背面与瓷砖背胶之间形成隔离层，减少瓷砖背胶与瓷砖背面粘贴强度，提升瓷砖空鼓概率。

- 2、拌好后用剩余的料加水搅拌再用？

有些师傅会把用剩下的瓷砖背胶，再加入清水和瓷砖背胶进行混合使用，其实瓷砖背胶有效成分已发生化学反应，加水只改变操作性能，后会导致后期粘结强度不足。

- 3、瓷砖背胶里面掺水泥、泥沙等？

本产品使用时不得加水稀释及掺加除桶内配送白砂之外的其他任何物剂，如随意添加会完全改变瓷砖背胶中各组分比例，质量无法保证，粘贴效果会大打折扣，贴砖易产生空鼓剥落等现象。

瓷砖背涂胶-山东固盾防水-瓷砖背涂胶生产由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司位于东营市广饶县恒丰大厦B座9楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固盾防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。固盾防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固盾防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。