

# 澳洲新仪器EM-80氨气NH3单点壁挂式气体报警仪 一件起批

产品名称	澳洲新仪器EM-80氨气NH3单点壁挂式气体报警仪 一件起批
公司名称	西安诺和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳洲新仪器AIKE 型号:EM-80氨气检测仪
公司地址	西安市长安区郭杜街办东环路东侧西五环南侧文苑北路99号西安雅居乐花园15栋1单元20层12004号房
联系电话	13259734139

## 产品详情

### em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪产品说明

em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪为工业用防爆型单回路壁挂式气体报警控制器，当空气中有被测气体泄露时，探测器即可检测出泄露气体浓度并将其转变成相应电信号通过电缆传送给控制器。控制器经处理后显示出被测气体现场浓度。当被测气体浓度达到或超过设定值时，控制器即发出声，光报警信号并输出有关联动控制信号，启动相应的控制装置，从而避免重大事故的发生，减少生命及财产的重大损失。em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪设计遵循国家及国际标准，除具有传统产品的，时钟显示、报警时间查询、故障时间查询等功能外。控制器外形工业化设计、显示界面清晰，整个产品设计采用模块化结构，每一路有独立的电源，操作简单易维护，安全性能高，当市电断电时能自动切换到备用电源上，保证设备的连续不间断运行。

### em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪特点与功能

采用高档进口微处理芯片；处理速度快，精度高，运行可靠 采用高亮led显示，清晰直观 可接输出4-20ma模拟信号的2线制或3线制气体报警器 电源状态指示清晰，备用电池耐久安全可靠 双声响源设计，使故障，报警信号区别辨析 模块化设计，每一路有独立的电源，操作简单易维护，安全性能高 上电、掉电、报警及故障时间自动记录，掉电不丢失

### em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪技术参数

产品名称	被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间	电源
一氧化碳检测仪	co	0~1000ppm	0~500/2000ppm	1ppm	20秒	220v

氧气检测仪	o2	0~25%vol	0~30%vol	0.1%vol	20 秒
臭氧检测仪	o3	0~10ppm	0~100ppm	0.01ppm	20 秒
硫化氢检测仪	h2s	0~100ppm	0~50、 200、 1000ppm	1ppm	30 秒
氢气检测仪	h2	0~1000ppm	0~5000ppm	1ppm	30 秒
氯气检测仪	cl2	0~20ppm	0~10、 100ppm	0.1ppm	30 秒
氨气检测仪	nh3	0~1000ppm	0~50、 500、 1000ppm	1ppm	30 秒
二氧化硫检测仪	so2	0~20ppm	0~50、 1000ppm	0.1ppm	30 秒
一氧化氮检测仪	no	0~250ppm	0~500ppm	0.1ppm	30 秒
二氧化氮检测仪	no2	0~20ppm	0~50、 100ppm	0.1ppm	30 秒
甲醛检测仪	ch2o	0~50ppm	0~5、 10ppm	0.01ppm	30 秒
氯化氢检测仪	hcl	0~20ppm	0~20、 100ppm	0.5ppm	30 秒
可燃气体检测仪	ex	0~100%lel	0~100%lel	1%	30 秒

#### em-80氨气单点壁挂式气体检测报警仪用途及应用领域

适用于矿山、冶金、石化、电力、电信、市政工程等式多种领域。

本产品的加工定制是否，品牌是澳洲新仪器AIKE，型号是EM-80氨气检测仪，测量范围是0~1000PPm，测量对象是氨气NH3，测量精度是±1ppm，尺寸是40x30（mm），重量是1（kg），电源是220V