

测量气体	甲烷 (ch4)、一氧化碳 (co)
测量方式	扩散式测量方法
测量范围	ch4 : 0~4.00%ch4、o2 : 0~25.0%vol
报警点设置	co : 0~1000ppm、h2s : 0~100ppm
电池电量显示功能	全量程范围可调节
显示与声光报警	实时显示电池电量
分辨率	高亮度oled显示, 报警声级80db
	ch4 : 0.01%ch4、o2 : 0.1% o2
	co : 1ppm、h2s : 1ppm
全充电连续工作时间	大于15小时
电源	3.7v可充电锰酸锂电池
环境温度/湿度	-20~60 / 98 %
尺寸/重量	125 (l) × 65 (w) × 35 (h) mm/300g
防爆型式	ibdi(150)防震抗静电abs机壳、ip65防护
标准配置	主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡
自动调零及校准、汉字菜单操作、声、光、振动报警提示	

适用场所：

煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与卓安系列外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量

本产品的加工定制是是，品牌是保时安，型号是BH-4，测量范围是CH4：0~4.00%CH4、O2：0~25.0%VOLCO：0~1000ppm、H2S：0~，测量对象是O2、COCH4H2S，测量精度是CH4：0.01%CH4、O2：0.1%O2CO：1ppm、H2S：1ppm，尺寸是125（L）×65（W）×35（H）mm/300g（mm），重量是0.2（kg），电源是3.7