

多气体检测复合气体检测仪M40仪英思科四合一气体检测仪M40

产品名称	多气体检测复合气体检测仪M40仪英思科四合一气体检测仪M40
公司名称	上海能共实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英思科ISC 型号:M40
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室
联系电话	021-50476833 15001723665

产品详情

产品说明m40多气体检测仪专门用于危险环境和密闭空间进入检测。可同时检测以下四种气体：

可燃气体、o₂、co和h₂s。m40经久耐用，其壳体抗冲击且抗电磁干扰，即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四

个功能键进行简单、直观的操作，包括浏览数据、校零、标定等，其5秒关机延迟可防止错误关机。

小巧和经济的价格更适合于个人保护使用。

正面

背面

功能简介

可任意选配且连续监测1-4种气体：可燃气体、o₂、co和h₂s
使用可充电锂离子电池持续运行18小时 声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏
保质期为一年 可选配一体泵及数据采集功能

m40的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、

长达50小时数据采集容量,可选配一体化sp40气泵，其远程采样可达15米。

m40密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护，m40仪器的部件，包括：m40

检测仪、sp40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。
m·cal仪器管理台专门用于m40(及sp40)日常维护:包括自动充电、气体测试、校正、仪

器检测等功能，并能自动打印检测数据.使用电池操作、可携至任何场地。技术指标壳体
抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰传感器可燃气体 - 催化燃烧原理氧气和有毒气体 -
电化学原理湿度范围 15~95% rh(非凝结)温度范围 -20~50 数据采集可燃气体：0~100%

lel，分辨率：0.1% lel报警 90db

声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度,stel,twa和低电量报警;当仪器配sp40泵时有流量指示电 源
可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)国际认证 美国和加拿大：ul和csa-class i,groups

a,b,c,d;t4美国煤安认证(msha)，中国煤安认证(ma)澳大利亚 - ex ia s zone 0 iic t4防护等级 ip65重 量 244
g(带泵326 g)尺寸 109 mm x 62 mm x 35 mm随机提供

充电器、标定杯、软管、皮革携带包、悬挂夹、指导光盘、维护工具及操作手册可选配件 sp40

采样泵m40 数据下载组件m40皮革携带包单元充电器，230 vacm40/sp40组合皮革携带包标气瓶100ppm
co,25ppm h 2 s,19%o 2,25%lel(58l)流量阀 0.5升/分钟 (34l)数据参数检测气体 量 程

分辨率 h2s 0~500 ppm 1

ppm co 0~999 ppm 1 ppmo2 0~30% vol

0.1% volch4 0~50% vol 0.01% vol(ma)lel 0~100% lel 0.1% lel

nearbymro优势供应：美国英思科isc 气体分析仪！为什么选择nearbymro？ 价格优：零散订单集中处理
，厂家直接供货——省采购费用； 现货多：一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间
； 专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话；
服务好：我们有很强的服务意识，客户就是上帝——做的是生意，交的是朋友！nearbymro您身边的全
球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您的合作！购物须知：1、因mro产品及型号繁多，无法
把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，请联系客服。2、每个城市产生的运费是不同的，
我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟客服联系一下，谢谢您的配合及支持！

本产品的加工定制是否，品牌是英思科ISC，型号是M40，测量范围是多种气体，测量对象是多种气体，
尺寸是：(WxHxD)148x57x205mm 253mm (mm)，重量是1 (kg)