

LED格栅灯盘有机棱晶片套件面板外壳T84X20W嵌入暗装600X600雷士

产品名称	LED格栅灯盘有机棱晶片套件面板外壳T84X20W 嵌入暗装600X600雷士
公司名称	中山市古镇镇杭照电器厂
价格	面议
规格参数	型号:600X600595X595 规格:4X20W4X9W
公司地址	广东佛山市顺德区佛山市顺德区杏坛镇
联系电话	86 0757 29818090 13690818676

产品详情

灯盘|t5、t8灯盘厂家格栅灯盘灯（明装式）和（嵌入式）详细说明：【灯盘】

troffers 三管14w灯盘 三管28w灯盘 二管28w灯盘 600×600×61(mm)

1200×600×61(mm) 1200×300×61(mm) troffer measurements 灯盘数据 product

code 产品编码 dimensions (mm) 规格型号 applicable to 配用灯管

remarks 备注 t5双管、三管和四管灯盘 t5 troffers for twin-tube, triple-tube & quad-tube

applications ed-220/28w *2 1200×300×61 t5/28w*2 双管 twin-tube application ed-220/14w *2

600×300×61 t5/14w*2 双管 twin-tube application ed-220/28w *3 1200×600×61 t5/28w*3 三管triple-

tube application ed-220/14w *3 600×600×61 t5/14w*3 三管triple-tube application ed-220/28w

*4 1200×600×61 t5/28w*4 四管quad-tube application

t8双管、三管和四管灯盘 t8 troffers for twin-tube, triple-tube & quad-tube

applications ed-220/36w *2 1200×300×83 t8/36w*2 双管 twin-tube application ed-220/18w *2

600×300×83 t8/18w*2 双管 twin-tube application ed-220/36w *3 1200×600×83 t8/36w*3 三管triple-

tube application ed-220/18w *3 600×600×83 t8/18w*3 三管triple-tube application ed-220/36w

*4 1200×600×83 t8/36w*4 四管quad-tube application 格栅灯盘系列 • 节能：灯

盘是目前国际流行的新型的节能灯具；具有高光效，低能耗的特点，选用此灯盘是目前公共场合节约能源的最好选择。 • 造型：整个体形更小，安装运输更方便；网罩和格栅片的完美结合，使灯体精致而美观，轻盈而得体。 • 适用：各类大型商场、写字楼、办公室、医院、图书馆、设计室

、电脑控制室、教室等照明。 灯具材质 1. 灯体采用0.5mm优质冷轧钢板制造

，表面经除锈、除油、防锈及静电粉末喷涂处理，美观耐用，不易生锈。 2. 格栅罩采用镜面铝

或哑光铝制造，正常使用10年光色不变。 设计特点：反射罩采用最新曲线设计，光线均匀，眩

光少，灯体纤薄轻巧，能给现代建筑设计带来更大空间和灵活性。具有高效节能，低耗电，寿命长，比

普通灯管亮度高30%。 3. 采用bjb或vs灯座，0.75mm²耐温105 电线，采用高频电子镇流器，功

率因数达0.98以上，高效节能。 格栅灯盘灯（明装式）和（嵌入式）

product 产品 material 材质 glint angle 反射角度 ext.

dimension l x w x h 外形尺寸 (mm) l x w (mm)

本产品的加工定制是是，型号是600X600595X595，规格是4X20W4X9W，品牌是锦祥，反射罩形式是有机片，材质是有机片，安装形式是嵌入式暗装，外形尺寸是600X600595X595（mm），主要适用范围是办公