

# 新品推荐 格栅灯盘-LEDT5系列 LED灯管灯盘 供应灯管格栅灯盘3\*9W

产品名称	新品推荐 格栅灯盘-LEDT5系列 LED灯管灯盘 供应灯管格栅灯盘3*9W
公司名称	深圳市业创兴照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3*9W 规格:600*600
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞
联系电话	86 0769 86249828

## 产品详情

灯盘产品资料详情--业电照明

yede/  
业电 京东商城

yede/  
业电 官方网站

yede/业电  
官方微博  
yede/业电 官方微信

yede/业电  
天猫旗舰店

灯盘系列

灯盘介绍详情

日光灯盘

- 优点1.高频设计无干扰、无频闪，电子式立即开启（3秒内）；
- 2.降低电磁辐射和紫外辐射40%；
- 3.消除光污染，光色柔和接近自然光，保护视力，使用更健康；
- 4.160v的低电压瞬间启动，正常工作,光源寿命达到15000小时以上；
- 5.外型美观轻巧、安装方便，根据不同的使用环境，可选择嵌入式或吸顶式；

6.比普通t5-3×14w/t8-3×18w灯盘省电50%左右,照度提升40%以上；

7.适用于办公室、停车场、学校等大面积照明场所的改造。

## 日光灯盘概述

### 产品特点:

- 1、反射罩采用之优质电化铝或进口优质不锈钢,不氧化、不变色；
- 2、灯座及电线均符合iec标准，并采用阻燃材料，消防安全有保障；
- 3、备有单弧面、双弧面；吸顶式嵌入式及组合式等；
- 4、反身折射曲线设计合理，无强烈眩光，光线柔和，有效保护视力；
- 5、灯体采用斜底新型设计，可匹配不同类型、不同结构的天花经骨，安装方便，表面采用喷塑工艺处理，比喷

### 案例:

有一个办公室空间10m宽8m高3m桌面0.75m,天花板与墙壁白色。

### 设计方案：

- 1、照度要求达到800lux；
- 2、灯具选用业电t5管3\*28w进口铝灯盘，8400lm/盘；
- 3、室内指数 $= (10 \times 8m) \div [(3-0.75m) \times (10 + 8)] = 2$ ；
- 4、室内反射系数=预估为天花板70%、墙壁50%、桌10%，利用系数比出=0.53；
- 5、维护系数 预估为80%；
- 6、平均照度 $800 \text{ lux} \times \text{面积}(80\text{m}^2) \div \text{利用系数}(0.53) \div \text{维护系数}(0.8) \div \text{每盘照度}=18\text{盘}$ 。

以上的计算方式是概算方式,不考虑灯具排列方式与灯具配光角度,但可得灯具预算需求。

业电照明品牌-质保三年

本产品的加工定制是是，型号是3\*9W，规格是600\*600，品牌是业电照明，反射罩形式是弧形反射罩，材质是铁，安装形式是嵌入式，外形尺寸是600\*600（mm），主要适用范围是商场，办公室、停车场、学校照明