# 1200x600空调灯盘,空调格栅支架,3x28W空调型灯盘

产品名称	1200x600空调灯盘,空调格栅支架,3x28W空调 型灯盘
公司名称	佛山市顺德区诺曼电器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:GI328IQ1-K1,GI340IQ1-K1 规格:3*28/54W,3*36/40W
公司地址	佛山市顺德区勒流街道工业二路57号之二
联系电话	23668043 13825528165

# 产品详情

# 空调型格栅灯盘特性:

空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架,空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架,材质特性:

- 1、采用优质0.5mm冷轧带钢料成型,材料硬度140度以上.喷粉,防腐蚀性能更好,更不易磨损;
- 2、面罩0.4mm德国进口镜面安铝,反射率极高,可达98%以上、外形豪华;
- 3、灯座采用径向推进旋转式设计,保证光管脚步与支架座接触良好,方便安装;
- 4、导线及其它配件采用3c或ce阻燃材料,耐温105 ,耐压1500v。

# 设计特点:

- 1、底盘采用斜底型设计,可与各种不同结构的天花龙骨匹配,专业的配光设计;
- 2、线型出风口25或40mm宽,保证足够的出风量,如果配备活动型格栅栏可按使用要求调整出风方向;
- 2、双弧面格栅和弧形侧板配合,使灯体线条流畅;
- 3、较宽蝙蝠翼形配光,双弧面格栅具有分解眩光,高漫射率的特点,
- 4、专业的配光设计,使配光曲线更加科学合理,避免了眩光,使更加光线均匀柔和

### 适合光源:

1、t5:28w/54w(管长1149mm),t8:36w(管长1198-1200mm),t10:40w(管长1198-1200mm),led 灯管(t5型管长1149mm,t8/t10型管长1198-1200mm);(注:管长不含针长)

2、光源数量:3管。

#### 镇流器类型:

t8/t10型:电感铜线镇流器或电子功率因数镇流器;t5型:高功率电子型;led型:视灯类型。

# 安装事项:

1、安装方式:嵌入式;

2、安装孔径:(1175-1195)\*(575-595);

## 包装方式:

1、装箱数量:两盘一箱;

2、外箱尺寸:t8/t10 (led)型,124\*61\*16.5cm,t5 (led)型:121\*61\*12.5cm。

#### 适用场所:

办公室、教室、超级市场、餐厅、工厂、室内停车场、家居及其它室内公共空间。

#### 更多款式:

空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架,空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架

空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架,空调型格栅灯盘,空调灯盘,工程灯盘,格栅支架

本产品的加工定制是是,型号是GI328IQ1-K1,GI340IQ1-K1,规格是3\*28/54W,3\*36/40W,品牌是诺曼,反射罩形式是I型双抛,材质是带钢,安装形式是嵌入式,外形尺寸是1200\*600\*75/55(mm),主要适用范围是室内带空调的场所,品名是空调型格栅灯盘,防护等级是IP20,认证是CE,ROHS