

# 宝鸡爬架网厂家 外墙爬架网厂家 陕西晟丰硕

产品名称	宝鸡爬架网厂家 外墙爬架网厂家 陕西晟丰硕
公司名称	陕西晟丰硕物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋
联系电话	18629367685 18629367685

## 产品详情

### 建筑爬架网的安全防护措施有什么

#### 建筑爬架网片防护措施

- 1、在进行机械操作爬架网设备时，机械设备、机具爬架网使用，做到“定人、定机”，未经有关人员同意，非操作人员不得使用;特种作业持特种作业资格证才能进行;特殊机械须定期检查方可使用悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或检证方可使用。
- 2、施工人员在爬架网在屋面和轻型屋面(如石棉瓦、玻纤瓦等)上操作、行走十分危险，稍微踏偏楞木，就会坠落伤亡。
- 3、为了避免爬架网机械伤人：高空作业使用的工具，放入工具袋内或工具箱内，外墙爬架网厂家，不得随意乱放;不准上下投掷材料，工具等物件;尽量避免上下垂直作业。分层作业时，应设置隔离设施。进入爬架防护网现场，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。悬空作业处应有爬架防护网和牢靠的立足处，视具体情况，配置防护网、栏杆或其他设施。
- 4、首先爬架网脚手架在投入使用前，均需由施工负责人组织支塔和使用脚手架的负责人及技术、人员进行共同检查验收，履行交验手续。
- 5、建筑施工进行高处作业之前，应进行爬架防护网等防护设施的逐项检查和验收。验收合格后，方可进行高处作业。验收也可分层进行，或分阶段进行。验收的主要内容是防护设施，应由单位工程负责人验收，并组织有关人员参加

技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况;扣件和连接件的紧固程序;爬架防护网等防护设施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证。凡不符合规定者，修整合格后再行查验，施工工期内还应定期进行抽查。

爬架点：强度高，网体轻，隔热通风，透光防火，防尘降噪。

低碳性：节约钢材用量70%，节省用电量95%，节约施工耗材30%。

经济性：45米以上的建筑主体均适用。楼层越高经济性越明显。

实用性：可应用于各种结构的建筑主体 安全性：采用全自动同步控制系统和遥控控制系统，可主动预防不安全状态，宝鸡爬架网厂家，并采用多重设置的星轮防坠落装置防止复位装置失效等故障，能够确保防护架体始终处于安全状态，有效防坠。

### 在使用铝板爬架网的时候要有哪些保护措施

随着技术进步和标准化的推进，项目建设越来越多的采用爬架体系，这给施工的文明、进度、成本带来了较大利好。在使用铝板爬架网的时候要有哪些保护措施 在铝板爬架网上进行施工的建筑工人都是非常熟悉爬架操作流程的人员，非人员是不可以登上操作平台的。

铝板爬架网的整个施工中不能升降大宗的建筑材料，以防超载带来的各种隐患。施工中不管是人、物都要做好保护措施，消防系统是功能随时在线的状态。铝板爬架网可以同时施工内、外墙体，外墙内模和内墙模板需与外墙外模同时爬升，用作模板下端的固定和定位。在每个楼层的外墙爬架施工过程中，大多数的时间内是由爬架支承模板的及爬升爬架的千斤顶架等。

使用前应检查智能爬架网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要保证智能爬架网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的安全网，建筑爬架网厂家批发，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。高处作业部位的下方必须挂智能爬架网。当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的爬架网，以后每隔4m再设一道固定爬架网。在外架、桥式架，上、下对孔处都必须设置爬架网。爬架网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右。支撑杆件无断裂、弯曲。网内缘与墙面间隙要小于15cm。网低点与下方物体表面距离要大于3m。智能爬架网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。智能爬架网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。新网在使用前必须查看产品的铭牌：首先看是平网还是立网，立网和平网必须严格地区分开，立网允许当平网使用，架设立网时，底边的系绳必须结实牢固。宝鸡爬架网厂家-外墙爬架网厂家-陕西晟丰硕(优选商家)由陕西晟丰硕物资有限公司提供。陕西晟丰硕物资有限公司位于西安市国际港务区华南城五金机电E2区3街7栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前陕西晟丰硕在其它中享有良好的声誉。陕西晟丰硕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。陕西晟丰硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。