

数字式直流高压脉冲电火花检漏仪，针孔检测仪

产品名称	数字式直流高压脉冲电火花检漏仪，针孔检测仪
公司名称	济宁奥泰检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电火花检测仪 品牌:奥泰
公司地址	市中区运河路商业街2号公建楼四层402号房
联系电话	18264791818

产品详情

at-10h电火花检漏仪产品介绍

一、at-10h电火花检漏仪概述 at-10h型电火花检漏仪检测厚度:0.5 ~ 10mm，输出电压:0.2kv ~ 30kv,是用于检测金属防腐涂层质量的专用仪器，使用本仪器可以对不同厚度的搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层，进行质量检测。当防腐层有质量问题时，如出现针孔、气泡、裂隙和裂纹，仪器将发出明亮的电火花，同时声音报警。由于是用蓄电池供电，故特别适用于野外作业。该仪器设计先进，稳定可靠，可广泛用于化工、石油、橡胶、搪瓷行业，是用来检测金属防腐涂层质量的必备工具。

二、at-10h电火花检漏仪特点 采用数字化电路控制及脉冲生成原理。独特的单键开关、充电时自动进入充电状态，数字化电路结构使示值稳定性更高，检测高压脉冲更稳定。铝合金机壳使整机更加美观、结实耐用。

二、at-10h电火花检漏仪产品性能1、适用检测厚度：0.5 ~ 12mm2、输出高压：0.2kv ~ 30kv（无级连续可调）3、输出高压值直接指示4、直流供电：12v5、消耗功率：约6w6、主机体积：210 × 120 × 88mm37、白色背景光8、单键开关机9、3位液晶显示输出电压，全触摸面板10、报警：耳机、蜂鸣器双报警

检测原理及结构简述： 检测原理：电火花检漏仪是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压，如因防腐层过薄，漏金属或有漏气针孔，当脉冲高压经过时，就形成气隙击穿而产生火花放电，同时给报警电路送去一脉冲信号，使报警器发出声音报警，从而达到对防腐层检测之目的。

三、at-10h型电火花检漏仪配置单

(1) at-10h型电火花检漏仪主机	1台
(2) 高压探棒	1支
(3) 探刷	

(4) 连接杆	2支
(5) 接地线	1支
(6) 耳机	1根
(7) 充电器	1支
(8) 保险丝	1个
(9) 合格证	2支
(10) 使用说明书	1份
(11) 外包装箱	1份
	1个

注：可选配弧形刷和环形探极（任意长度）

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是奥泰，型号是AT-10H，分辨率是0.01，检测厚度是0—20mm，输出电压是0.2kv ~ 30kv，外形尺寸是210 × 120 × 88mm³（mm），电源是12V，生产厂家是济宁奥泰