

果蔬保鲜冷库 保鲜冷库 德宝制冷上门服务

产品名称	果蔬保鲜冷库 保鲜冷库 德宝制冷上门服务
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

冷库库体保温材料的选择上，隔热保温性能优良的聚氨酯双面彩钢板是优选。双面彩钢板采用的偏心钩和槽钩库板偏心式的链接方式实现了库板与库板之间的紧密链接，这样一来保障了医药冷库优异的密封性。另外，出于医药冷库耐用性、美观度等方面的考虑，库体铺设一层压花铝板、不锈钢板也成为了很多医药企业的更好选择。

医药冷库配置选用的制冷压缩机通常需要更高的能效比，制冷有效且环保节能，同时制冷机组必须一用一备制冷机组，避免压缩机故障等造成冷库无法运行的结果，影响储藏医药产品的功效和安全。一用一备制冷机组的政策要求上还加入了自动轮值设计，也就是说一用一备制冷机组自动轮流运行，这样就降低了常用制冷机组的使用能耗，从而更有利于保障医药冷库的制冷效果和延长医药冷库的使用寿命。除此之外，果蔬保鲜冷库安装公司，医药冷库的全自动微电脑电气控制系统及高精度温湿度传感器也是区别于普通冷库的重要特征。数码温湿度显示，无需人工操作，如遇异常自动声光/短信报警，从而确保库内储藏医药产品的存放安全。

冷库在规划设计阶段需要考虑以下因素：

一、规模化

无论站在冷库持有人还是使用人的角度，规模化的投建和运营都是降低成本重要的基础。这个;规模化包含冷库自身的;规模化形制和冷库所处;规模化 环境两个方面。

1、规模化形制，即冷库的单体建筑需要规模化呈现。冷链需求以服务为导向，追求规模化物流运营，保鲜冷库，以达到优化运营成本的目的，单元冷库服务的解决方案是较为基础的现代冷链物流运营理念，如：至少要满足一个消防单位并保有多进出的独立库门等。

2、规模化环境，即冷库应该设置在拥有一定规模的物流园区或产业园区内。冷库所担当的冷链职能与物流密不可分，冷库也不能完全脱离物流运营而独立存在，因此规模化的物流及其产业化环境是保障冷库冷链职能的重要条件。除产业化定制外，当前国内配置完全独立的冷链物流园尚不多见，但从发展趋势来看，在拥有一定规模的物流园区或产业园区配置一定规模的冷库是非常有必要的。

如何正确选择的冷库门

通常状况下，冷库门作为冷库设备之一只占整个系统成本的10%以下。在整个系统投入使用以后，却几乎成为整个系统的“门面”，每天的进出都需要经过这道门的开、关、锁。频繁度甚至能达到1000次/天，如果在此期间出现问题，小则造成跑冒滴漏，影响生产进度，大则影响企业形象甚至造成安全事故。所以，建蔬果保鲜冷库，我们有必要对冷库门引起足够的重视，亟待国家能够对此参照欧美发达国家的标准制定完善我们国家的冷库门标准。意大利MTH公司的冷库门标准遵循欧盟的标准。

1) 通常，我们在选型和设计时，首先根据库内库外的温度差，超过60℃时一般选用120~150mm厚度，超过此厚度则无太大实际意义，因为此时密封条的传导散热是冷量损失的主要因素，MTH的做法是增加第二道密封条。

2) 面板的材质主要有喷涂彩钢板、不锈钢、玻璃钢、ABS、PE、铝板等，面板材质的选择主要根据使用的环境，普通环境喷涂彩钢板（彩钢板的质量要过关）即可满足要求，果蔬保鲜冷库价格，不锈钢等材质主要用于食品厂、海鲜类、或其它有一定腐蚀的环境，ABS、PE、玻璃钢等是近几年新兴的材质，具有耐腐蚀、防碰撞、重量轻的优点。