

大件垃圾处理系统 嘉诺

产品名称	大件垃圾处理系统 嘉诺
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

使用说明：

1、使用前：

、设备到现场以后，先检查设备整体情况是否完好。

、将设备方置于水平，平台上并固定好机器。

、检查主风机里有无异物，将三角带卸下，用手慢慢转动风机，让风机转动几圈，确定无异物时方可安装上三角带。（注：检查后请将调风挡板安装上，以便调节进风量）

、接通电源：请将电源接到带有保护器的开关上。接通电源，请轻点启动开关，迅速关闭电源。确定转动正常后启动设备（请注意风机的转向）

、设备启动后，请调节主风机进风口风量，调到大小风量适合后，再往设备里输送物料。

、物料到平台以后，物料在平台上的跳动量3.5 – 6mm，物料在平台上做波浪形运动。密度大的物料向前，密度小的物料向后。如果轻质物料不向后走请调节：a、主风机进风挡板；b、风量调节挡板；（图8、9），三个调节挡板互相配合使用，互相调节。如果密度重的物料从密度轻的物料口窜出，请调高（图：6）调节挡板，如果密度轻的物料，不出来，请调低调节挡板。

、请定时清理鱼鳞板筛孔防止堵网。

在固体废物处理中常用的筛分设备固定筛

固定筛筛面由许多平行排列的筛条组成，可以水平安装或倾斜安装。其特点是构造简单、不耗用动

力、设备费用低和维修方便，故在固体废物分选中被广泛应用。固定筛又可分为格筛和棒条筛两种。

格筛一般安装在粗碎机之前，作用是确保入料粒度适宜。

棒条筛适用于筛分粒度大于50mm的粗粒废物，一般用于粗碎和中碎之前，安装时倾角应大于废物对筛面的摩擦角，大件垃圾处理系统，一般为30度--35度，以保证物料沿筛面下滑。棒条筛筛孔尺寸

重大财务压力

固体废物处理是一项沉重的资产操作，需要大量资金。国内多数项目选择采用TOT，BOT，PPP等方式通过企业与合作提供资金。会计期延长至15-30年，测试了企业的融资和营业额。

另一方面，由于固废处理利润模式的局限性，经营现金流不足以支持企业的快速增长，因此企业的扩张只能通过资产和负债的方式进行。可以看出，随着市场的快速增长，一些企业的杠杆水平不断提高，资产负债率逐步提高。

近年来，货币政策已经从宽松的货币政策转变为稳定的中性货币。环保上市公司的融资成本通常已从基准利率浮动到较高水平，融资成本已显著增加。融资能力已成为制约环保公司发展的重要因素。

大件垃圾处理系统-嘉诺(推荐商家)由苏州嘉诺环境科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州嘉诺环境科技股份有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废弃物处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!