

# 电火花检测仪 直流电火花检测仪

产品名称	电火花检测仪 直流电火花检测仪
公司名称	北京飞色塑料铆焊技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电火花检测仪 品牌:Leister
公司地址	北京市石景山区紫御国际二号楼1720
联系电话	010-68230578 13521352015

## 产品详情

业务联系:陈经理 15010111273 010-68231270-112 qq : 1634081091

- 1)将感测头接到高频(周波)产生器上。
- 2) 注意机身上标示的电压, 勿将120v机器插入230v电源。
- 3) 230v机器可插入120v电源, 但输出将只能有30~40%。
- 4) 调控输出周波, 按压板机型开关(5), 将感测头靠近地面或金属,

你可以用眼睛看到测试头开始产生电击火花, 耳朵同时可以听到

电击的哔哔声. 此时就可以开始测试。

**注意 !!!**每持续15分钟测试, 必需有15分钟休息以防止高频产生器烧毁

在很薄的涂层及皮料上, 请使用最小的频率(周波)以免伤及材料。

如果涂层(如frp)或焊缝够厚, 则可以使用较高之频率(周波)。 测试前, 请记得材料背面一定要有第二极(导电极), 导电极为任何金属或薄片、细条均可, 新的水泥亦是很好的导电极。如果塑(橡)胶桶槽内部装满水, 也是很好的导电极。 金属粉加在涂料上亦可成为导体。

在测试时, 正常的电击光波为红色或微蓝, 当毛孔(针孔)出现时, 电击火光将转成蓝(亮)光, 并可发现针孔所在。 如果材料太薄而测试时停得太久, 或是频率(周波)调得太高, 都将有可能造成材料本身的材质遭到破坏。但厚材料(1mm以上)则在任何情况下都不会有大影响. 当毛孔(针孔)出现时, 电击火花将转成蓝(亮)光, 并可发现针孔所在。

依据准则规范每1700伏特的电压可传送(跳过)1mm空间的间隙. 原理上ac频率(周波)火花测试器由变压器开始产高频电压经由电极端(测试头)输出将会产生电压耗损, 同时电源端的电压是否足够, 这些都会影响实际

输出的频率(周波)。所以,测试是以实际的测试头形状以及被测试物背面导电电极的强弱来调整输出。

请特别注意：新的水泥是好的导电电极。如果塑(橡)胶桶槽内部装满水,这些导电电极只有铁金属的70%以下的功能。而干掉的水泥其导电率将更下降。所以输出功率需更强。

为求得输出点的正确的频率(周波),本公司备有选配测量器,可实际量出输出的频率(周波),此测量器是经由s gs系统确认。

业务联系:陈经理 15010111273 010-68231270-112 qq : 1634081091

北京飞色塑料铆焊技术有限责任公司是瑞士leister公司在中国大陆设立的唯一维修培训中心,本维修技术培训中心是瑞士leister公司授权,董事长ms.leister亲自为中心成立揭牌,中心的技术服务工程师接受过瑞士严格专业系统训练和资质认证,可以为客户提供全方位售前技术解决方案、备品备件维修保全、售后服务保障,拥有全套维修检测设备,丰富的现场施工经验,典型应用案例和实用培训教材。公司网址: www.refeng.cn

瑞士leister(莱丹)(1g3)塑料热风枪ch6060(北京飞色) 瑞士leister(莱丹)塑料焊枪1g3热风枪(北京飞色)  
型号:leister triac s 产地:瑞士leister 产品系列: leister塑料焊枪 北京飞色leister塑料焊枪1g3triac s是一款极好的手工焊接工具,配有防烫保管,电子加热保护系统,适用于连续工作,广泛应用于pvc/pe/pp/塑料膜材,板材的焊接,汽车帐篷,防水地工膜焊接等。leister飞色电压 v ~ 230 功耗w1600 频率 hz 50 温度 ° c 20-700,连续调节风量 l/m 最大 230 风压 pa 30 mbar 静压噪声 lpa(db)65 尺寸 mm 340 x 90,手柄 56 重量 kg 1,3 带 3 米电缆线认证 cca certificated leister热风枪1g3特性:经济实用的手动工具;全球范围内广泛应用,性能可靠,结构紧凑,持续工作时间长。leister北京飞色是瑞士正规授权中国代理,可提供leister授权证书!

北京飞色: 为广大客户提供最优惠的leister产品销售及五星级售后服务! leister飞色主营: leister防水膜pvc自动焊接机、leister塑料焊枪ch6060、leister塑焊机、leister热风器、leister鼓风机、leister加热器、leister发热管、leisterch6060、leister焊枪1g3、利易得塑料焊枪、leister挤出式焊枪;leister利易得、ch6060焊枪;ch6065热风器;g63a2风机;m63a2风机;leister止水带焊接机;leister屋面防水用自动焊机;leister化工槽用焊枪;leister拆焊用焊枪;leister封尾机

leister贴标机用热风机;leister缠绕管用热风机;leister土工膜自动焊接机等塑料焊接及热风设备。

业务联系: 陈经理 15010111273 010-68230516-112 qq : 1634081091

本产品的加工定制是是,类型是直流电火花检测仪,品牌是Leister,型号是EE,分辨率是100,检测厚度是1mm以上,输出电压是1700V,外形尺寸是203\*178\*76(mm),电源是230V