

针孔（电火花）检测仪/电火花检测仪

产品名称	针孔（电火花）检测仪/电火花检测仪
公司名称	北京亚欧德鹏科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电火花检测仪 品牌:亚欧
公司地址	北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302
联系电话	010-51298264 15313602957

产品详情

针孔（电火花）检测仪/电火花检测仪 型号：dp-porotest

dp-porotest 针孔（电火花）检测仪输油输气管线、城市供水管网等大型金属结构件上的有机防腐涂层、橡胶和搪瓷，其作用是至关重要的。覆层厚度合格以后，检测和寻找防腐层中的微小针孔就是完善质量的必要环节。dp-porotest针孔检测仪可以在所有金属基体和混凝土上的绝缘防腐层中，发现肉眼看不到的穿透的针孔和裂隙。dp-porotest-dc针孔检测仪，可配三种高压探头，提供稳定的直流测试电压。数字显示电压表显示探头的实际测试电压，能确保涂层的安全。根据严格思维德国安全标准，dp-porotest无论是使用者还是防腐层都极为安全可靠。所有电气电子部件都经过防尘、防湿保护处

理，并封在一坚固的铝壳内，高压探头有被彻底密封

标准配置

主机 探头 电池 充电器 接地电缆 接地极 刷状
电极

说明书 手提箱

针孔（电火花）检测仪/电火花检测仪 技术参数

高压探头	dp-dc-3	dp-dc-15	dp-dc-35
检测电压	0.5 ~ 3kv dc	2 ~ 15kv dc	10 ~ 35kv dc
厚度	50 ~ 500	0.3 ~ 4mm	2.5 ~ 11mm
缺陷信号	音响90db，0.1秒		
测试电压显示	3位数字液晶显示		
电源	电池供电时间：10h（dc-3）；5h（dc-15）；3h（dc-35）充电时间13小时		
充电器	220v/50hz，12v dc，800ma		
使用环境	0 ~ 50 ，避免表面结露		

尺寸重量	主机：100 × 110 × 220mm/2.1kg 探头： 60 × 280mm/0.8kg
------	---

www.51298264.com

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是亚欧，型号是DP-POROTEST，分辨率是DP-POROTEST，检测厚度是50 ~ 500，输出电压是0.5 ~ 3kVDC，外形尺寸是100 × 110 × 220mm/2.1kg (mm)，电源是220V/50Hz，12VDC，800mA，针孔（电火花）检测仪/电是DP-POROTEST