

沥青瓦 潜江沥青瓦 武汉源佳锦

产品名称	沥青瓦 潜江沥青瓦 武汉源佳锦
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉市源佳锦建材有限责任公司

在一层沥青瓦毡瓦铺设前，沥青瓦采购，先要铺设初始层(檐口处应设置檐口滴板)，沥青瓦价格，初始层瓦由沥青瓦油毡瓦去掉瓦裙切割而成，初始层尚屋面的坡底处直接铺设，有粘接胶的一面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。

沥青瓦施工流程

对木屋顶，施工流程为:安装木屋架及檩条 铺设屋面板(标准规格的结构胶和板) 分层铺贴改性沥青瓦。

对钢筋混凝土结构屋面，其施工流程为:钢筋混凝土屋面板 30mm

水泥砂浆找平层 分层铺贴改性沥青瓦。

工具有:保险带、带起子的钢锤、工具带子、平底胶鞋、油灰刀、钢尺、汽油喷灯(热熔用)、剪刀、卷尺、裁纸刀、弹线盒、直角尺、橡胶垫。

沥青瓦产品特点：

耐久和低维修率：多彩玻纤瓦本身具有很长的使用年限，潜江沥青瓦，从25年到40年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面很少维修甚至无需维修。

铺装简单：两人两天能铺100平方米，铺装过程除钉子外，无需其他辅料，并且屋脊、天沟屋檐是由瓦身自身叠加完成。

屋顶承重轻：铺装每平方米屋顶所用材料为10公斤左右。传统屋瓦：45公斤/平方米。

沥青瓦价格-潜江沥青瓦-武汉源佳锦(查看)由武汉市源佳锦建材有限责任公司提供。沥青瓦价格-潜江沥青瓦-武汉源佳锦(查看)是武汉市源佳锦建材有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。