

长度传感器，距离传感器 贺迪

产品名称	长度传感器，距离传感器 贺迪
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贺迪 型号:KTR
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

通用ktr微型自恢复系列直线位移传感器，有效行程5mm~100mm，两端均有2mm缓冲行程，精度1%~0.3%fs。外壳表面阳极处理，防腐蚀；内置导电塑料测量单元，无温漂，寿命长；具有自动电气接地功能。密封等级为ip67，有直接出线和五芯插头插座输出两种选择，可以适用在大多数通用场合，特别适用于安装空间狭小的场合；顶推杆无需安装，无需对中，顶推角 $90 \pm 3^\circ$ ，允许顶推极限运动速度为3m/s。
ktr微型自恢复系列参数表:

公称行程规格	mm	5	10	25	50	75	100
电阻行程(a.e)	mm	5	10	25.5	50.5	75.5	101
机械行程(m.t)	mm	9	14	29.5	54.5	79.5	105
相对线性精度(fs)	± %	1%		0.5%		0.3%	
电阻值 ± 10%	k	5					
解析度/分辨率	模拟	infinite无限解析					
重复性精度	mm	0.01					
最大工作速度	m/s	3					
建议输出环电流	μ a	1					
使用温度环境		-40 ~ +120					
输出信号类型	vdc	0 ~ 100%给定输入电压（随位移变化而比例变化）， 备注：作为指示用，不能带负载					
尺寸a	mm	39	44.5	60	85	110	135.5
重量(不含配件)	g	56	58.5	63	70	77	84
备注		内置弹簧			外置弹簧		

内置弹簧型位移传感器图片及尺寸图:

本产品的加工定制是是，品牌是贺迪，型号是KTR，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.5（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.02（%F.S.），灵敏度是4-20MA，漂移是0.02，分辨率是0.01