原装WDP-M22010电源模块

产品名称	原装WDP-M22010电源模块
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:琪德/WDP 型号:WDP-M22010
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

交流输入

三相输入额定电压：380v，50hz

电压变化范围：380v±20%

频率变化范围：50hz±10%

l 直流输出

输出额定值： 10a/230v（wdp-m22010）

20a/115v（wdp-m11020）

电压调节范围：180v-286v（wdp-m22010）

90v-155v（wdp-m11020）

输出限流范围：5%-105%×额定电流

稳压精度：≤0.5%

稳流精度：≤0.5%

纹波系数：≤0.1%

转换效率：≥95%（满负荷输出）

动态响应：在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200μs，超调≤±2%

可闻噪声：≤55db

工作环境温度：-5℃ -- +45℃

l　绝缘

绝缘电阻：直流部分、系统部分与地之间相互施加500v/50hz的交流电压，绝缘电阻>2mω。

绝缘强度：交流部分与直流部分和机壳间，直流部分与机壳间施加50hz的2kv
的交流电压，一分钟无击穿，无闪络。

l　四遥功能

遥控：开/关机、均/浮充

遥调：输出电压、输出限流均连续可调

遥测：输出电压、输出电流

遥信：开/关机状态、工作状态

l　结构外型

模块尺寸：304×139(面板尺寸)，300×136×409（箱体尺寸）

模块重量：14.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是琪德/WDP，型号是WDP-M22010，输入参数是AC380V，输出参数是DC 220V，充电电流是10（A），产品认证是其它，适用范围是直流屏充电机