

# 南充充电机商家 璧山县大功率电动车电池充电器报价

产品名称	南充充电机商家 璧山县大功率电动车电池充电器报价
公司名称	金牛区跃川机电设备经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:跃川 型号:其他
公司地址	成都市金牛区金府路555号
联系电话	028-83105238 13908177207

## 产品详情

成都跃川机电设备公司经营项目：各种稳压器，工业稳压器，民用稳压器，调压器，精密净化抗干扰电源，cwy参数稳压器，eps消防应急电源，油浸式s9、s11高压变压器，铅酸蓄电池，免维护蓄电池,蓄电池充电机，高低压变压器，单相、三相隔离变压器，jmb低压行灯安全照明变压器，ups不间断电源，变频器，逆变器（停电宝），车载逆变器。产品质量可靠，价格公道，工作人员可上门安装，特殊型号可加工订做，欢迎咨询。

公司办公地址：成都市金牛区洞子口路158号。

经营门市部地址：成都万贯五金机电城8号大厅(从8号大33号卷帘门进去直走20米即到)。

联系人:销售部经理刁先生13908177207 028-83105238 028-87520438

企业qq：1812910437

企业官网：www.cdycwyq.com 免费400电话:400- 0172 -627

本款60a充电机充电夹子采用大号夹子，夹子线采用2.5方纯铜丝。夹子线长达一米长。市场和别家的店铺夹子线最长也不超过80公分，我们比其他商家足足要长出20公分。充电夹子别的商家使用的是小号，而我们采用大号夹子连接更牢固告别接虚的烦恼。夹子线我们采用2.5方纯铜丝抗电流大不易发热。市面上所出售的60a充电机夹子线不超过1方。

可广泛用于摩托车、农用车、家庭汽车、货车、轮船航运、程控电话交换机等通讯设备本机还可作为安全照明电源使用。

### 充电使用方法：

充电机在使用时，应首先把充电机携带的红色和绿色输出线，接到电瓶的正负极柱上，注意极性不能接反。然后将电压调节开关调到被充电电瓶的电压档上（如6v或12v、24v）这时接通电源。最后把电流调节开关顺时针调一档，充电机开始工作。一般情况下，用1-3档低电流充电，充电时间不少于24小时，有利于电瓶长久使用，若在4档以上大电流充电时，电瓶充电速度快，但充电时间不宜过长，把握在10小时之内。对过于亏电的电瓶充电时，应先用大电流（4档以上）强充3-5分钟，然后换小电流慢充电。充电完毕时，把电流调节开关逆时针调到最后一档，即充电机充电完毕。

### 注意事项：

- 1、本充电机输出有正负极之分，千万不能接反。充电机红线接电瓶正极，绿线接电瓶负极。
- 2、充电机两根红、绿输出线不能短路（即相连接）。
- 3、充电时，电压范围在220v-230v之间。
- 4、充电时电瓶内不能缺少电瓶液，一般情况下，电瓶液需要超过极板，在电瓶要求的范围内，但也不宜过多，电瓶每格的口盖要松开，不要盖紧充电。
- 5、快速充电时可适当提高，若充电过程中，电瓶外壳异常发热，温升大于10度时，则应减少电流或停止充电，降温后再用小电流充电。这对延长电瓶使用寿命具有很好的效果。
- 6、充电过程中，电流逐渐减小是正常现象，不必调节。
- 7、保险丝应按原机型号更换，不得随意改变大小，或用铜丝连接。
- 8、夜间充电时电流应减小一半，或最小，以防后半夜电压升高损坏充电机或充爆电瓶。
- 9、建议用蓄电池测试仪，检查电瓶的容量，以判断蓄电池是否充满。
- 10、充电时，选择通风效果好，干燥没有尘埃的地方，远离有腐蚀性气体的地方（如硫酸、电池液等）。

本产品采用最新风冷技术，环形变压器，百分之百纯铜芯。高效节能，绿色环保，低噪音，具有散热快，充电快，大大延长了使用寿命。

本款60a充电机充电夹子采用大号夹子，夹子线采用2.5方纯铜丝。夹子线长达一米长。市场和别家的店铺夹子线最长也不超过80公分，我们比其他商家足足要长出20公分。充电夹子别的商家使用的是小号，而我们采用大号夹子连接更牢固告别接虚的烦恼。夹子线我们采用2.5方纯铜丝抗电流大不易发热。市面上所出售的60a充电机夹子线不超过1方。

外形颜色：乳白色，简洁大方。

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是其他，输入参数是其他，输出参数是其他，充电电流是其他（a），外形尺寸是其他（mm），产品认证是ccc，适用范围是其他