

## (立式防触电)单接口电动汽车直流充电桩

产品名称	(立式防触电)单接口电动汽车直流充电桩
公司名称	苏州润联电子有限公司
价格	2.60/瓦
规格参数	品牌:润联 型号:RB-1500 电压:380VAC ± 15%
公司地址	江苏省苏州市吴中区临湖镇渡村工业园2幢
联系电话	0512-33333388 13812642205

## 产品详情

汽车充电桩|电动汽车直流型充电站

电动汽车充电桩价格,汽车充电机,汽车充电换电站,汽车充电产品配套,企业单位汽车充电站,小区汽车充电站

\*\*\*\*\*

类别：汽车充电桩

价格：rmb-0元/台

产品参数：

规格：500\*500\*1500mm

加工定制：是

型号：rbev1500

输入参数：380v ac ± 15% 充电电流：144v dc/180 ah ( a )

产品认证：相应国标

充电桩产品功能：

- 1.界面显示：显示提示信息、用户ic卡信息、充电相关信息等内容，是充电装置提供给用户和管理员的唯一可视内容；
- 2.身份识别：读取ic卡内信息，识别用户身份及相关信息；
- 3.充电运作：提供使用按钮，用于用户充电使用和管理员管理运作；
- 4.控制输出接触器：管理输出接触器，实现对充电输出的控制；
- 5.与充电机交互：向充电机发送控制指令、开关量信号，控制充电机启动与停止，获取充电机工作状态信息；
- 6.管理电能表：与电能表通信，获取充电电量信息；
- 7.费用收取：收取充电费用，进行卡内余额信息的读写运作；
- 8.票/据打印：打印用户充电费用的票/据；数据管理：管理各项数据，保护数据的完整和安全，提供管理员查询、拷贝、删除等功能；
- 9.系统配置：管理员进行系统配置，实现不同充电装置的相关设置；
- 10.远程监控：接收远程监控主机的指令，传送相关数据信息，执行控制指令。

充电桩产品适用标准：

- a)电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流电源的连接要求
- b)电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求
- c)电动汽车传导式充电接口
- d)电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议
- e)外壳防护等级(ip代码)

\*环境条件：

- a)海拔不超过1000m
- b)环境温度：-20 ~ 50
- c)最大相对湿度：100%（雨淋）
- d)设备在露天场合使用

汽车自助充电桩体积小，适用于车站、机场、小区、停车场、加油站、收费站、街道、单位、商厦、写字楼、购物中心等公共场所。

\*\*\*\*\*

【苏州润联电子有限公司】

联系：管先生 手机：138-1264-2205 qq：2573455764 企业邮箱：jeffyjun@runly.net