

# CWB磁力旋涡泵 CWB磁力旋涡泵 CWB20-65

产品名称	CWB磁力旋涡泵 CWB磁力旋涡泵 CWB20-65
公司名称	上海信莲泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:上海信莲 型号:CWB20-65
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号36幢411室
联系电话	18621704931

## 产品详情

产品概述：

cwb磁力传动旋涡泵采用磁力传动结构，保证泵能绝对密封，达到无泄漏输送腐蚀性、易燃、易爆、剧毒等化学介质。流量q：0.72-14.4m<sup>3</sup>/h扬程h：20-120m配用电动机功率0.75～15 kw转速n：2900r/min

cwb磁力旋涡泵

特点：1、高扬程、小流量，比转数一般小于40；2、结构简单、体积小、重量轻；3、具有自润滑回路，提高滑动轴承使用寿命；4、增设冷却回路，及时带走磁涡流热；5、采用悬臂叶片，减小叶轮径向力；6、随输送介质黏度增加，泵的效率急剧下降，因而介质黏度应不大于5×10<sup>-6</sup>m<sup>3</sup>/s。

cwb磁力传动旋涡泵性能参数：cwb磁力传动旋涡泵结构图：cwb磁力传动旋涡泵安装维护：安装和使用(一)磁力泵应水平安装，不宜竖立，对于特殊要求垂直安装の場合，电机务必朝上。(二)当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配备底阀。(三)泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。(四)检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。(五)泵起动前先打开进出口阀门，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。(六)泵停止工作前，应先全开排出阀门，然后停机再关闭吸入管阀门。

使用注意事项(一)因磁力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质，所以绝对禁止空运转，同时避免在工作中途停电后再启动时所造成空载运转。(二)被输送介质中，若含有固体颗粒，泵入口要加过滤网：如含有铁磁质微粒，需加磁性过滤器。(三)泵在使用中环境温度应小于40℃，电机温升不得超过75℃。(四)被输送的介质及其温度应小于100℃，密度不大于1600kg/m<sup>3</sup>，粘度不大于5×10<sup>-6</sup>m<sup>2</sup>/s的不含硬颗粒和纤维的液体。(五)对于输送液为易沉淀结晶的介质，使用后应及时清洗，排净泵内积液。(六)磁力泵运行1500小时后，应拆检轴承和端面动环的磨损情况，若轴承和轴套的间隙大于0.5～1mm，叶轮轴向窜动1.5～2mm时，应更换轴承和轴向动环。(七)本系列泵在使用时必须由专业人员进行安装，安装时必须有效接地，详见接线图。(八)本系列泵内外联轴器采用高性能永磁材料，可能对下列器件产生潜在危害，请将

下列器件与本系列泵保持距离。如：心脏起博器、信用卡、磁卡、计算器、计算机磁盘、手表等。cwb磁力传动旋涡泵安装尺寸图：

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，品牌是上海信莲，型号是CWB20-65，材质是不锈钢，驱动方式是磁力，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是无泄露，叶轮数目是单级，流量是0.72 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是65 (m)，转速是2900 (rpm)，轴功率是2.2 (kW)，吸入口径是20 (mm)，排出口径是20 (mm)，规格是CWB20-65