

(批发) 供应旋涡式锅炉给水泵1W2.4-10.5型号价格报价

产品名称	(批发) 供应旋涡式锅炉给水泵1W2.4-10.5型号 价格报价
公司名称	衡阳市石鼓区希思罗机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1W2.4-10.5 材质:铸铁
公司地址	湖南衡阳市石鼓区五金机电市场3栋17.18号
联系电话	86 0734 8581177 13676750784

产品详情

产品概述：w型直连式单级旋涡泵是我厂生产多年的老产品，具有结构简单，使用安全可靠，维修保养方便，体积小，重量轻等优点。本产品性能稳定可靠，达到国内同类产品先进水平。由于以上特点，我厂生产的w型单级直连旋涡泵深得全国广大使用部门的拥护与信任。产品特点：1w系列直连式单级旋涡泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。使用范围：1w系列直连式单级旋涡泵是供汲送清水和物理化学性质类似于小的液体之用，使用液温不得超过60℃，常用于小型锅炉给水的配套，在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等各工业部门都有广泛的应用。型号意义：结构说明：

1	电机轴伸	9	内隔板
2	电机	10	销
3	泵体	11	内隔板
4	轴衬圈	12	叶轮
5	挡水圈	13	接轴
6	键	14	叶轮键
7	压盖	15	O型密封圈
8	柔性石墨填料	16	泵盖

w系列直连式单级旋涡泵采用泵与电机直联结构，其进水口为水平方向，吐出口垂直向上。从泵端看，泵为逆时针转动。叶轮可在悬臂轴上自由滑动，运转时能自动调正叶轮二面的间隙，外隔板可借助于叶轮上的二螺孔与叶轮一起拆出。叶轮，内隔板采用9—4铝铁青铜，轴采用不锈钢，填料采用新型密封材料柔性石墨。长泵性能稳定，结构简单，拆装方便。性能参数：

型号prefix = o	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电压v	转速(r/min)	功率(kw)
4分w-1.25-8	1.25	80	220/380	2900	0.75
6分w-1.14-10	1.14	100	380	2900	1.5
1w2.4-10.5	2.4	105	380	2900	3
1w2.5-12	2.5	120	380	2900	3
40w4-130	4	130	380	2900	4
40w6-160	6	160	380	2900	7.5

使用注意事项：1、泵与二级50周波电机直联。2、泵在第一次启动前，需向进口管路及泵内注满液体。3、启动前必须把出口阀门打开，以减轻电机起动负荷。4、输送液体内切不可混有颗粒杂质等物，以防进入泵内打坏叶轮。5、填料室处应保持有正常漏水

本产品的品牌是漩涡泵，型号是1W2.4-10.5，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，泵轴位置是卧式，性能是其他，叶轮数目是单级，流量是2.4（m³/h），扬程是105（m），转速是2900（rpm），轴功率是3（kW）