

电子皮带秤 计量电子皮带秤 计量准确 精度高 稳定性好

产品名称	电子皮带秤 计量电子皮带秤 计量准确 精度高 稳定性好
公司名称	山东祺龙电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祺龙 型号:500型~3000型
公司地址	山东潍坊临朐杨善工业园
联系电话	86-0536-3376789 0536-3215940 15666569366

产品详情

皮带秤

工作原理 来自皮带上物料的重量信号和皮带运行的速度信号被一同传到hi500b（一机一路dcs接口）或pi3000（一机十六路）测量和控制系统中（hi500b和pi3000内部均以微处理为核心）。通过连续不断的比较设定值与皮带实际输送的物料重量，不停的调节皮带运行的速度。因此，使用物料流量总能稳定在设定值上。

主要特点：

1. 采用全钢的框架结构，系统稳定性能好。
2. 采用箱型结构框架和挡料板，外形美观能有效阻挡物料撒落。
3. 采用自动调整的密封轴承和变频器技术，能适应多粉尘的恶劣环境，运转平稳，工作特性好，调速范围宽。
4. 安装新型重力张紧和自动纠偏结构确保皮带张立恒定，运转平滑。
5. 安装了高精度称重传感器和频率计数装置，能有效检测皮带打滑。

技术指标：

系统精度： $\pm 1.5\%$

调速范围：10：1

工作方式：连续

规格型号列表：

项目型号	申克秤型号	皮带宽度m m	喂料量t/h	配用电机kw减速机	传感器量程
tdg(l.f)0650-18	del/dem0618	650	0.5-30	sbd651y90l-4. 1.1kw	20-70
tdg(l.f)0650-20	del/dem0620			sa67 * * *	
tdg(l.f)0800-18	del/dem0818	800	5-50	sbd651y90l-4. 1.1kw	30-100
tdg(l.f)0800-20	del/dem0820			sa67 * * *	
tdg(l.f)0800-18	del/dem0818	800	30-90	sbd651y90l-4. 1.5kw	30-100
tdg(l.f)0800-20	del/dem0820			sa67 * * *	
tdg(l.f)1000-20	del/dem1020	1000	50-120	sbd651y90l-4. 1.5kw	50-100
				sa77 * * *	
tdg(l.f)1200-20	del/dem1220	1200	80-150	sbd651y90l-4. 2.2kw	50-100
tdg(l.f)1200-25	del/dem1225			sa77 * * *	
tdg(l.f)1400-20	del/dem1420	1400	100-200	sbd651y90l-4. 3.7kw	100-200
tdg(l.f)1400-25	del/dem1440			sa77 * * *	

皮带秤现场安装图：

主要技术参数：

规格参数	带宽 (mm)	带速 (m/s)	输送量 (m/h)	传感器 (kg)	减速机	电机型号	电机功率 (kw)
tdg500	500	0.02-0.20	25	300	wj63-100	y2-90l-4e	0.75
tdg650	650	0.02-0.20	45	300	wj63-100	y2-90l-4e	0.75
tdg800	800	0.02-0.20	60	500	wj90-100	y2-90l-4e	0.75
tdg1000	1000	0.02-0.20	85	500	wj90-100	y2-90l-4e	1.1
tdg1200	1200	0.02-0.35	240	1000	wj90-80	y2-90l-4e	1.5
tdg1400	1400	0.02-0.35	400	2000	wj90-60	y2-90l-4e	1.5
tdg1600	1600	0.02-0.35	600	2000	wj90-50	y2-90l-4e	2.2

根据客户要求生产

欢迎新老客户来电洽谈：0536-3376789

型号规格各不相同，价格不一样，以上价格仅供参考，具体价格请详细咨询！

本产品的加工定制是是，品牌是祺龙，型号是500型~3000型，准确度等级是高，皮带倾角是1-10（°），过载能力是1-3（%），环境温度是-40~200（ ），环境湿度是1-5（%），电源电压是380（V）