

皮带秤一体化皮带进料有斗包装秤皮带送料定量包装秤

产品名称	皮带秤一体化皮带进料有斗包装秤皮带送料定量包装秤
公司名称	上海宏衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申克瑞杰 型号:LCS
公司地址	上海市闵行区纪鹤路559弄32号
联系电话	86-02152163119 15301668749

产品详情

“lcs一体化皮带进料有斗包装秤”的产品详细说明：

产品介绍：一体化皮带喂料有斗包装秤适用于流动性较差的物料，如：小块状物料、球状物料、粗粉状物料、普通粗饲料等粗旷物料。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。适用范围：可广泛使用在饲料、粮食、药材、水泥、油脂、化工等行业的定量包装。主要特点：采用皮带输送喂料、有斗计量，料层厚度控制器可以任意调节喂料的厚度，这二种调节功能配合使用，可以有效地控制喂料精度和喂料量。下料机构采用全封闭结构，该设备装有除尘控制系统和气压平衡功能，能有效的控制设备的粉尘外溢，确保工作环境的粉尘浓度处在合理的范围下，保证称重精度的可靠性。

主要技术数据：

规格型号	lcs-60lw
称重范围	10-60kg
计量准确度	0.2级
允许误差	± 0.2%f.s
包装能力	360~420包/h
电源	ac220/50hz、 ac380/50hz
功率	3kw
气源	0.4~0.6mpa
耗气量	0.3nm ³ /h
工作温度	-10 ~+50

注：不在称重范围和包装能力范围的为非标秤，可根据用户实际要求对象设计

本产品的加工定制是是，品牌是申克瑞杰，型号是LCS，准确度等级是II，皮带倾角是180（°），过载

能力是 $\pm 0.2\%F.S$ (%) , 环境温度是 $-10 \sim +50$ () , 环境湿度是 $0.4\sim 0.6Mpa$ (%) , 电源电压是 AC 220/50HZ、 AC380/50HZ (V)