

上海无线行车吊磅称 郑州无线吊磅耐高温 20T无线传输吊磅

产品名称	上海无线行车吊磅称 郑州无线吊磅耐高温 20T无线传输吊磅
公司名称	仕冈(上海)电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仕冈 型号:OCS-SG
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第7幢A130室
联系电话	13636326978 13917497493

产品详情

上海无线行车吊磅称 郑州无线吊磅耐高温 20t无线传输吊磅

无线吊秤：

仕冈无线电子吊秤的吊环挂在起重机的吊钩上，当无线电子吊秤的吊钩上挂上物品后，在秤体内的传感器受到拉力产生变形，传感器内的电流发生变化，然后这个变化的电流通过a/d转换，再通过发射机将无线电信号发出，接收机接收到信号以后传输给仪表，然后经过仪表的转换计算，最终称重数据显示出来。

无线吊秤特点：

1. 全钢外壳、美观、坚固
2. 准确度等级：符合oiml 级秤标准
3. 便携式称重显示仪表：带背光，内置epson打印机,可打印完备的计量单,可存储1000 多次称重记录，交直流供电,仪表内电池充电一次待机工作时间60小时
4. 显示更新速度：6次/秒
5. 秤体一次充电连续工作时间:40小时
6. 无线传输距离：无阻挡时不小于200米。特殊要求可传输更远距离直至数千米。
7. 能够在强磁场环境下正常工作。采用防强电磁场、防止氟化氢气体腐蚀、防射频干扰等先进技术以适合铝电解行业所特有的工作环境等等。

8. 按车号/货号/客户/日期分类统计和打印

无线吊秤参数：

精度等级：符合国家标准 级（gb/t11883-2002）； 电源：仪表供电，内置的6v/4ah镍氢电池，秤体供电，6v/4ah铅蓄电池2个； 无线电频率：430mhz（32个频点）； 传感器激励电源：dc 5v ± 5%； 工作温度：仪表0 ~40 ，秤体（常温型）-20 ~50 ，（耐热型）常温~70 ； 无线电传输距离：（常规型）无阻挡时不小于150米，（高功率型）无阻挡不小于300米；

无线吊秤注意事项：

秤体与表均由可充电电池供电。既可以将秤体内电池从吊秤上取下充电，也可以直接在吊秤上充电。请及时给电池充电，应避免过度放电造成的缩短电池寿命。当接收仪表显示秤体欠压时就应对秤体电池进行充电；当接收仪表电池检测符号显示一格，也请及时将充电器插头插入仪表的相应插座内，然后将充电器电源插入220v电源即可充电，充电一次约 5小时。

上海吊钩秤采用最新过载保护设计，可以实现安全超载200%。内置大容量蓄电池，充电一次可以连续使用150小时。可以实现二段式感量切换，可以根据需求进行切换。

售后服务；

- 1、对所售产品壹年内，因非人为因素出现的质量问题实行免费保修（电池保三个月），终身维护；
- 2、上海区域内免费送货上门、安装、调试，货到验收合格后付款！48小时上门服务
- 3、供方负责出货前安装调试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调
- 4、如在使用产品当中出现技术问题，我公司负责技术配合
- 5、公司所销售产品符合国家检定要求，可以通过当地计量局检定（江浙沪客户也可以代检）
- 6、免费咨询服务,我公司郑重向你承诺：保证以最好的质量，以最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。本库没有的规格可提前电话联系订货。保证按时到货24小时服务热线：手机：15921081892
电话：021-51699253 传真：021-51693792
qq：2920876958 邮箱：2920876958@qq.com

上海无线行车吊磅称 郑州无线吊磅耐高温 20t无线传输吊磅销

本产品的加工定制是是，品牌是仕冈，型号是OCS-SG，类型是电子吊秤，称重范围是20000（kg），显示方式是大屏幕手持仪表显示，适用范围是广泛