

咸阳彬县防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品

产品名称	咸阳彬县防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	780.00/元
规格参数	材质:冷轧钢板 海报:>1400 重量:100
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

咸阳彬县防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品

风筒防逆流装置是运用于煤矿井下，防止井下突起供风系统中，防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成，矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时，铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态，风流通过，止隔板受限位器作用呈夹角状态；当突出可浑然气体、有毒气体，压力大于局部通风机风压时，铁风筒内呈负压时，止隔板立起涨紧，实现防逆流功能 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 矿用铁风筒；焊接管道壁，异形法兰，连接密封垫；组装成新型铁质铁风筒，为保障矿井通风系统的可靠运行，提供了更为有效的解决方案。矿用铁风筒的问世，也为煤矿井下通风除尘提供了建设性条件，有效建立了井下通风除尘系统，为矿井下安全生产提供先决条件

风筒防逆流装置是运用于煤矿井下，防止井下突起供风系统中，防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成，矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时，铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态，风流通过，止隔板受限位器作用呈夹角状态；当突出可浑然气体、有毒气体，压力大于局部通风机风压时，铁风筒内呈负压时，止隔板立起涨紧，实现防逆流功能 GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃

第2部分：钢化玻璃，DB37T 4287-2020 人防工程防护设备漏气量现场检测规程 防护密闭门及密闭门 矿用铁质风筒的主要作用：铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用 穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门防逆流装置起到防突的功能防逆流穿墙铁风筒用于煤矿井下，防止井下突出产生瓦斯逆流的一种安全防护装置；目前为防止发生可燃混气体、瓦斯逆流，矿井下巷道除了在进风侧设置阻风的无压平衡风门以外，还应考虑局部通风机送风铁风筒穿过墙体处的防逆流设施