

# 吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置<br>岳通出品   |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司                  |
| 价格   | 780.00/元                      |
| 规格参数 | 材质:冷轧钢板<br>海报:>1400<br>重量:100 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米      |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208       |

## 产品详情

吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 防逆流穿墙铁风筒用于煤矿井下，防止井下突出产生瓦斯逆流的一种安全防护装置；目前为防止发生可燃混气体、瓦斯逆流，矿井下巷道除了在进风侧设置阻风的无压平衡风门以外，还应考虑局部通风机送风铁风筒穿过墙体处的防逆流设施技术参数 1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。 2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。 3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂。 4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。 | 5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观 防逆流铁风筒 风筒表面和内部喷漆涂装都可定制。 | 5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观。 6.风筒表面和内部接口处焊接要严密，打磨要光滑，不得出现漏风现象。 矿用铁质风筒的主要作用：铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 防逆流铁风筒硬质风筒，矿用硬质风筒，塑钢复合材料硬质风筒，玻璃钢导风筒，直径有 600、 700、 800、 900、 950、 1000等规格，尺寸都可以订制，可咨询厂家，现在为了解决布式风筒在使用过程中存在的风阻大、高能耗、易损毁、强度低等问题