## 吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品

产品名称	吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	780.00/元
规格参数	材质:冷轧钢板 海报:>1400 重量:100
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

吕梁孝义防逆流铁风筒风筒孔逆向隔断装置 岳通出品顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态,当遇到风机停止供风,或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时,这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭,起到隔断风流逆向的作用风筒孔逆向隔断装置 岳通出品 风筒孔逆向隔断装置 岳通出品防逆流穿墙铁风筒用于煤矿井下,防止井下突出产生瓦斯逆流的一种安全防护装置;目前为防止发生可燃混气体、瓦斯逆流,矿井下巷道除了在进风侧设置阻风的无压平衡风门以外,还应考虑局部通风机送风铁风筒穿过墙体处的防逆流设施技术参数 1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。 2.风筒铁皮厚度为3mm,两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽,钢圈直径8mm,卡槽间距100mm,与风筒接口器配套。

- 3.风筒上部需焊接2个牢固吊环,便于装卸吊挂。4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。|
- 5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号,大小适宜美观 防逆流铁风筒

风筒表面和内部喷漆涂装都可定制。|5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号,大小适宜美观。6.风筒表面和内部接口处焊接要严密,打磨要光滑,不得出现漏风现象。矿用铁质风筒的主要作用:铁风筒主要作用就是用来穿墙,穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途,铁风筒内部可以加置防逆流风门,防逆流装置起到防突的功能,顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态,当遇到风机停止供风,或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时,这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭,起到隔断风流逆向的作用风筒孔逆向隔断装置岳通出品防逆流铁风筒硬质风筒,矿用硬质风筒,塑钢复合材料硬质风筒,玻璃钢导风筒,直径有 600、 700、 800、 900、 950、 1000等规格,尺寸都可以订制,可咨询厂家,现在为了解决布式风筒在使用过程中存在的风阻大、高能耗、易损毁、强度低等问题