

咸阳旬邑防逆流铁风筒反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制

产品名称	咸阳旬邑防逆流铁风筒反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	780.00/件
规格参数	材质:冷轧钢板 海报:>1400 重量:100
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

咸阳旬邑防逆流铁风筒反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制铁皮风筒防逆流装置 矿用铁质风筒风门墙孔逆向隔断装置，主要作用就是用来穿墙反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制矿用铁风筒防逆流装置采用钢质结构，坚固耐用，安全可靠的优势。铁风筒防逆流装置是运用于煤矿井下，防止井下突起供风系统中，防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成，矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时，铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态技术参数1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂。4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。|5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号，大小适宜美观防逆流铁风筒一、主要技术参数1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。2.风筒铁皮厚度为3mm，两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽，钢圈直径8mm,卡槽间距100mm，与风筒接口器配套。3.风筒上部需焊接2个牢固吊环，便于装卸吊挂矿用铁质风筒的主要作用：铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用

名称	型号	单位	数量	单价(¥)
气动无压风门	2.1*2.0m	套	1	10500
无压风门	3*2.8m	套	2	17250
行人风门	0.8*1.5m	套	3	2300

反逆流铁风筒 防反流风筒岳通制防逆流铁风筒硬质风筒，矿用硬质风筒，塑钢复合材料硬质风筒，玻璃钢导风筒，直径有 600、 700、 800、 900、 950、 1000等规格，尺寸都可以订制，可咨询厂家，现在为了解决布式风筒在使用过程中存在的风阻大、高能耗、易损毁、强度低等问题