

一级代理SC SC气液测试机 气瓶压力爆破实验

产品名称	一级代理SC SC气液测试机 气瓶压力爆破实验
公司名称	深圳市凯科达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CKD 型号:KGB
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石岩老街二区1-5号
联系电话	15919838583

产品详情

气瓶爆破试验机说明:

在使用的天然气气瓶中包含无缝钢瓶、缠绕气瓶，根据试验标准是在做完强度试验的基础下，升压到最大的压力，测试产品的极限爆破值，同时也测试产品的变形量，在实际的使用中，一般提供手动测试和自动测试台

气瓶爆破试验装置专业服务于航空、汽运、气体存储及消防器材行业；满足容器的爆破压力测试；安全的使用爆破试验装置是对我们专业性的要求，根据用户的实际使用要求，我们提供手动和自动控制两种产品；

按 gb/t15385 《气瓶爆破试验方法》

iso11439 《车用天然气高压瓶》等相关标准设计

性能特点：

- ∅ 采用气动液压增压设备，能准备调节其试验时的压力，可以在负载下启运，多阶段升压保压；
- ∅ 足够的安全防护考虑，保证人员操作的安全；
- ∅ 能记录爆破时的瞬间峰值压力；
- ∅ 对试压过程中的升压速度可以进行相应的控制，保证试验压力平稳上升其爆破压力；
- ∅ 自动控制设备具备良好的人机界面，可以输入相应的试验参数及试压产品的信息，计算机自动存储相应的信息到输出的报告中，并记录试压过程中压力-时间等相关信息；
- ∅ 提供标准的试验装置外，可以将试验的压力提高到300mpa

技术规格	cb-160	cb-160-a
量程	2-160mpa	2-160mpa
测试精度	1fs	0.5%fs
控制精度	1%fs	1%fs
整体结构	分离式结构	分离式结构
控制方式	手动操作	自动控制（辅助手动操作）
显示输出	机械式压力表显示	机械式压力表显示，计算机打印输出
报表输出	手动记录	自动导入、存储数据和图形报表，输出格式可指定
膨胀量	采用量管形式	量管/电子秤
适用介质	水	水
工作环境	常温	常温
接口尺寸	m20 × 1.5	m20 × 1.5

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，如气瓶爆破试验机价格、气瓶爆破试验机规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

本产品的加工定制是是，品牌是CKD，型号是KGB，测量范围是200，测量精度是0.1，产品适用范围是油气水